






1.3 Megapiksel HDCVI KAMERA

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	ahua HAC-HFW2120DP-B-0600B OSD Kontrollü	1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera 6mm Sabit Lens, 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30/50fps@720P, Etkin Piksel 1305(H)×977(V), 0.01Lux/F1.6, 0Lux IR açırken ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 50m , Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m	120
	ahua HAC-HDBW 1100RP-VF-S2 2,7-12 mm Varifocal	1 Megapiksel 720P IR Dome HD-CVI Kamera 2.7~12mm Varifocal Lens , 1/3" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, 0.05Lux/F1.4, 0 Lux IR açırken, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67, IK10 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m	132
	ahua HAC-HDBW 1100RP-VF-S3 2,7-12 mm Varifocal	1 Megapiksel 720P IR Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 2.7~12mm Varifocal Lens , 1/3" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, 0.05Lux/F1.4, 0 Lux IR açırken, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67, IK10 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m	138
	ahua HAC-HDBW2120R-VF 2,7-12 mm Varifocal OSD Kontrollü	1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera 2.7~12mm Varifocal Lens , 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/50fps@720P, Etkin Piksel:1305(H)×977(V), 0.01Lux/F1.4, 0Lux IR açırken ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67, IK10 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m , Ölçüler:Φ122mm×89mm	150
	ahua HAC-HDW3103P 2,7-9 mm Motorize OSD Kontrollü	1.3 Megapiksel 720P Vandalproof IR Dome HD-CVI Kamera 2,7~9mm Motorize Auto iris Zoom lens , 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m	150





2 Megapiksel HDCVI KAMERA

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	ahua HAC-T1A21P-0360B	2 MP 1080P IR Dome (HDCVI+Analog) Cooper Serisi Kamera - Plastik Kasa 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93°, 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR , DC 12V,	52
	ahua HAC-HDW1200RP-0360B-S3	2 MP 1080P IR Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P ,Lens 87.5°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	76
	ahua HAC-HDW1200RP-0280B-S3	2 MP 1080P IR Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 2,8 mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P , Lens 103°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	76









 <p>HDCVI</p>	 <p>HAC-B1A21P-0360B</p>	<p>2 MP 1080P IR Bullet (HDCV+Analog) Cooper Serisi Kamera - Plastik Kasa 3,6mm Lens, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93°, 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP67, DC 12V,</p>	<p>54</p>
 <p>HDCVI</p>	 <p>HAC-B2A21P-0360B</p>	<p>2 MP 1080P IR Bullet (HDCV+Analog) Cooper Serisi Kamera - Metal Kasa 3,6mm Lens, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93°, 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP67, DC 12V,</p>	<p>68</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HFW1200RP-0360B-S3</p>	<p>2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 87.5°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	<p>80</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HFW1200SP-0360B-S3</p>	<p>2 MP 1080P Waterproof IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 87.5°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m. Metal kasa</p>	<p>100</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HDW1200MP-0360B-S3</p>	<p>2 MP 1080P IR Metal Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 87.5°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m , Metal kasa</p>	<p>98</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HDW1200MP-0280B-S3</p>	<p>2 MP 1080P IR Metal Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 2,8mm Lens, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 103°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m , Metal kasa</p>	<p>98</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HDW1220EMP-A-360B SESLİ</p>	<p>2 Megapiksel 1080P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera - sesli 3,6mm Lens 80.8° , 1/2.9" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 50m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	<p>112</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HDW1200L-0210B-S3</p>	<p>2 Megapiksel IR Eyeball HDCVI+Analog Kamera - sesli 1 / 2.7 "CMOS 2Megapixel 1920×1080@25fps, 1280×720@50fps ,0.02Lux/F2.0 , 30IRE, 0Lux IR açık, 2.1mm Sabit Lens, H: 139 ° , HDCVI ve Analog olarak kullanılabilir , dahili mikروفon , Gündüz / Gece (ICR), AWB, AGC, BLC, DWDR , IR LED mesafesi 3m, Akıllı IR , 12V DC Boyutlar : 71.6mm×60.9mm×45.9mm ,75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	<p>134</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>80 metre IR - Sesli</p>	 <p>HAC-HFW1200TLP-A-0360B-S4</p>	<p>2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Sesli 3,6mm Lens,H: 87.5° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on, Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 80m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m. Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm</p>	<p>134</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HFW1200DP-0360B-S4</p>	<p>2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens,H: 87.5° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD Menü , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 80m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m. Ölçüler: 241.8mm×90.4mm×90.4mm</p>	<p>134</p>

 Full HD 1920x1080	 HAC-HFW1200RP-VF-IRE6-S3	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 2.7~12mm Varifocal Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 60m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	168
 Full HD 1920x1080	 HAC-HDBW1230RP-ZS-S4	2MP Starlight HDCVI IR Dome Camera 2.7~12mm Motorize Lens , 1/2.8" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P , 0.005Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC , IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67, IK10 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	174
 Full HD 1920x1080	 HAC-HUM1220A-PIR	2 Megapiksel 1080P Pır Özellikli (HDCVI+Analog) Kamera 2,8mm Lens (100.5°) , 12m Pır algılama , 1/2.9" 2MP CMOS, 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 100°, 0.02Lux/F2.0(Color), 0.002Lux/F2.0(B/W), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	210
2 Megapiksel Pro Serisi Starlight HDCVI CAMERA (Uzaktan OSD Kontrollü)			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 Full HD 1920x1080	 HAC-HFW2231EP-0360B Star-Light WDR YENİ	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight HDCVI Bullet Kamera 3,6mm Lens ,1/2.8" 2,1MP CMOS , 40m Akıllı IR 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.4,0lux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67.	180
 Full HD 1920x1080	 HAC-HDW2220SP-0360B-S2	2.4 Megapiksel 1080P IR Dome HDCVI Kamera 3,6mm sabit lens , 1/2.8" 2.4 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, D-WDR , Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	168
 Full HD 1920x1080	 HAC-HDW2221EMP-A-0360B Sesli WDR	2.1Megapiksel WDR 1080P HDCVI Mobile Camera - Sesli 1 / 2.7 "CMOS 2.1Megapiksel 1080P @ 25/30 25/30/50 / 60fps @ 720P , Yüksek hız, uzun mesafe gerçek zamanlı aktarım , HD ve Analog çıkışlı ,OSD Menü, koaksiyel kablo üzerinden kontrol , Gündüz / Gece (ICR),WDR (120db) AWB, AGC, BLC, 3D-DNR ,3.6mm Sabit Lens (6mm opsiyonel) , Max. IR LED'ler uzunluğu 50m , Akıllı IR , Ses, IP67, üzerinde, DC12V	190
 Full HD 1920x1080	 HAC-HDW2231MP-0280B Star-Light WDR YENİ	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight HDCVI Dome Kamera 2,8mm Lens (110.5°) ,1/2.8" 2,1MP CMOS , 30m Akıllı IR 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.4,0lux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67	176
 Full HD 1920x1080	 HAC-HFW2231DP-0360B Star-Light WDR YENİ	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight HDCVI Bullet Kamera 3,6mm Lens ,1/2.8" 2,1MP CMOS , 80m Akıllı IR 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.4,0lux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67	200
 Full HD 1920x1080	 HAC-HFW2221RP-Z-IRE6 2,7-12 mm Motorize WDR	2.1 Megapiksel 1080P WDR Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera 2.7~12mm Motorize Zoom Lens , 1/2.7" 2,1 MP CMOS,1928(H)×1088(V), 25/30fps@1080P,25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 60m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	290





	 HAC-HFW2231RP-Z-IRE6 2,7-13,5 mm Motorize Starlight YENİ	2 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Bullet Kamera 2,7-13,5mm Motorize Lens,1/2.8" 2,1MP CMOS ,60m Akıllı IR 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.4,Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67	290
	 HAC-HDBW2220RP-Z 2,7-12 mm Motorize	2.4 Megapiksel 1080P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera 2.7~12mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2,4 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, IK10, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	210
	 HAC-HDBW2231RP-Z 2,7-13,5 mm Motorize Starlight	2 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Dome Kamera 2,7-13,5mm Motorize Lens,1/2.8" 2,1MP CMOS ,30m Akıllı IR 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.4,Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67, IK10	220
Pır , Sıcaklık ve Nem algılama özellikli IOT HDCVI KAMERALAR			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 HAC-ME2241CP-W-0280B	2 MP Pır Özellikli HDCVI Aktif Caydırıcı Kamera - Sesli -Wifi 1/2.8" CMOS , Starlight , 2,8 mm sabit lens H: 110° , 30 fps @ 1080P , HD ve SD çıkışı değiştirilebilir , 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on , AGC, BLC , HLC , WDR(120dB) , 2D/3D , Akıllı IR mesafesi 20m, Akıllı IR , Pasive infrared Dahilli PIR :15m / 110 ° algılama aralığı / açısı , Beyaz ışık ve siren ile aktif caydırıcılık , Kablosuz Frekans : 433/868 / 915MHz Dahili Airfly alıcı-verici, 32 adete kadar kablosuz cihaz bağlantısı , Dahili mikrofon ve arayüzde 1 adet ses ,1 kanal BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) IP67, DC12V	340
	 HAC-ME1200BP-PIR-0280B	2 MP HDCVI Pır özellikli , Harekete duyarlı Kamera 2.8mm Sabit Lens,1/2.7" CMOS 2 MP , 1920(H)×1080(V), frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, PIR özelliği(pasif kızılötesi) , pır mesafesi 10m,110° ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir (sadece video) , 0.02Lux/F2.0,30IRE Olux IR OSD Menü ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 20m Akıllı IR ,12V DC, IP 67	106
	 HAC-LC1220TP-TH-0360B	2 MP HDCVI Sıcaklık ve Nem sensörlü Kamera 3.6mm Sabit Lens,1/2.9" CMOS 2 MP ,1920(H)×1080(V) , frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, 0.02Lux/F2.0, Olux IR, IOT sıcaklık algılama-40°C ~ +60°C, Nem 10-95% RH, OSD Menü ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC , 12VDC, IP 67, 20m Akıllı IR.	140
	 HAC-LC1200SLP-W-0280B	2 MP HDCVI Gateway Kamera (Kablosuz Pır, Manyetik kontak ve Siren çalıştırır) 2.8mm Sabit Lens,1/2.7" CMOS 2 MP ,30m Akıllı IR 1920(H)×1080(V),frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, 0.02Lux/F2.0,30IRE Olux IR, IOT wifi frekansı 433/868/915Mhz ,32 adete kadar kablosuz cihaz bağlantısı, 100 mt'ye kadar kablosuz iletim mesafesi, OSD Menü ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC , 12VDC, IP 67, plastik kasa	134
2MP Ultra Seri Starlight HDCVI CAMERA (Uzaktan OSD Kontrollü)			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 HAC-HF3231EP Star-Light WDR	2,1 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Box Kamera 1/2.8" 2,1MP CMOS, 1945(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, 0.005Lux/F1.4 (color); 0.0005Lux/F1.4 (B/W) , OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Ses , Alarm , AC24V / DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m , Lens Hariç	410







 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HFW3231EP-Z-2712</p> <p>Star-Light WDR</p>	<p>2,1 MP 1080P WDR Starlight HDCVI Bullet Kamera 2.7~12mm Motorize Auto iris Lens,1/2.8" 2,1MP CMOS ,100m Akıllı IR 1945(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, 0.005Lux/F1.4, Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Ses , Alarm , AC24V / DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m IP 67 , IK10</p>	<p>590</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HDBW3231EP-Z-2712</p> <p>Star-Light WDR</p>	<p>2,1 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Dome Kamera 2.7~12mm Motorize Auto iris Lens,1/2.8" 2,1MP CMOS ,50m Akıllı IR 1945(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, 0.005Lux/F1.4 0Lux IR , OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Ses , Alarm , AC24V / DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m , IP 67, IK10</p>	<p>590</p>

4 Megapiksel Pro Serisi HDCVI CAMERA





ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 <p>HDCVI</p> <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>HAC-HFW2401EP-0360B</p>	<p>4.1 Megapiksel WDR IR Bullet HD-CVI Kamera 3.6 Lens, 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , 0.01Lux/F1.5, 0Lux IR , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, WDR (120dB) ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: 40m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	<p>250</p>
 <p>HDCVI</p> <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>HAC-HDW2401EMP-0280B</p>	<p>4.1 Megapiksel WDR IR Dome HD-CVI Kamera 2.8mm Lens, 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , 0.01Lux/F1.5, 0Lux IR , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, WDR (120dB) ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: 50m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	<p>250</p>
 <p>HDCVI</p> <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>HAC-HFW2401DP-0360B</p>	<p>4.1 Megapiksel WDR Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera 3.6 Lens, 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , 0.01Lux/F1.5, 0Lux IR , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, WDR (120dB) ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: 80m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	<p>280</p>
 <p>HDCVI</p> <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>HAC-HDBW2401RP-Z</p>	<p>4.1 Megapiksel WDR Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera 2.7~12mm Motorize Zoom Lens, 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , Renklide 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR açıklık , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, WDR (120dB) ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	<p>350</p>

4K 8 Megapiksel Starlight HDCVI CAMERA





ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 <p>HDCVI</p> <p>8MP 4K 3840x2160</p>	 <p>HAC-HFW2802EP-A-0360B</p> <p>Star-Light WDR YENİ</p>	<p>8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - Sesli 3,6mm Lens ,1/2" CMOS 8MP , 40m Akıllı IR 3840(H)×2160(V), HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP , 1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V,IP 67.</p>	<p>280</p>
 <p>HDCVI</p> <p>8MP 4K 3840x2160</p>	 <p>HAC-HDW2802TP-A-0280B</p> <p>Star-Light WDR YENİ</p>	<p>8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera-sesli 2,8mm Lens (110.8°) ,1/2 CMOS 8 MP ,50m Akıllı IR, 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR, OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP, 1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP67</p>	<p>280</p>

 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	 HAC-HFW2802TP-A-18-0360B Star-Light WDR YENI	8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - sesli 3.6mm Sabit Lens,1/2 8MP CMOS ,80m Akıllı IR , 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük,frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP,1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP 67	314
 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	 HAC-HFW2802TP-Z-A-DP-3711 Star-Light WDR YENI	8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - sesli 3,7-11mm Motorize Lens ,1/2" 8 MP CMOS , 80m Akıllı IR 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.5,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP,1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP 67	490
 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	 HAC-HDW2802TP-Z-A-DP-3711 Star-Light WDR YENI	8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera-sesli 3,7-11mm Motorize Lens,1/2" 8 MP CMOS ,60m Akıllı IR 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.5,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP,1XSes girişi dahili mikrofon desteği,DC12V, IP 67	454

Fisheye ve Panoramik HDCVI Camera







ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 HAC-EBW3802P-0250B YENI	8MP HDCVI IR-Fisheye Camera - sesli 1/2" 8Megapixel progressive scan CMOS , 3840×2160@12.5fps,2560x1440@25fps , Panoramic fisheye lens 2.5mm H: 180°,V:100°, Max. 15fps@4K , 0.01Lux/F2.0 (Color) , 30IRE,0lux IR on , 120db gerçek WDR, Auto (ICR) , BLC , HLC , AGC , 2D ve 3D NR , Cihazdaki lens distorsiyon düzeltmesi , Max.15m IR mesafesi , IP67 ve IK10 giriş koruması , RG59 koaksiyel kablo ile 500 m'ye kadar iletim	770
	 HAC-PFW3601P-A180-E3 YENI	3X2MP Çok Sensörlü Panoramik HDCVI IR-Bullet Kamera Üç 1 / 2,8" 2 Megapiksel aşamalı tarama CMOS , 1 panoramik görüntü ve 3 ayrı 2 MP video çıkışı aynı anda , Maks. 4K, 25fps @ 4M @ 15fps , 120db gerçek WDR, 2D ve 3D NR , HDCVI starlight teknolojisi , Max.20m IR mesafesi , IP67 ve IK10 giriş koruması , RG59 koaksiyel kablo ile 500 m'ye kadar iletim	2200

Dahili Speed Dome HDCVI CAMERA

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 HDCVI Full HD 1920x1080	 SD42212I-HC-S3	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight Dahili Speed Dome HDCVI Kamera 5.3 mm~64mm lens, 12x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS , 25/30fps@1080P, Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 , 300°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, 120dB true WDR, 3D DNR, Gece/Gündüz (ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC , Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2xAlarm, 1xSes, IK10, AC24V	840
 HDCVI Full HD 1920x1080	 SD42C212I-HC-S3	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight Dahili Speed Dome HDCVI Kamera 5.3 mm~64mm lens, 12x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS , 25/30fps@1080P, Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 , 300°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, 120dB true WDR, 3D DNR, Gece/Gündüz (ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC , Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2xAlarm, 1xSes, IK10, AC24V , Alçıpan tipi gömme.	840

Harici Speed Dome HDCVI CAMERA

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------

 HDCVI FullHD 1920x1080	 SD49225I-HC WDR 100m IR YENI	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight IR Speed Dome HD-CVI Kamera 4.8mm~120mm lens, 25x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 0.005Lux/F1.6(Color) , 0Lux/F1.6 (IR on) , Pan hızı: 240° /s; Tilt hızı: 200° /s, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 100m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, DC 12V/3A , IP66	1.100
 HDCVI FullHD 1920x1080	 SD59230I-HC WDR 150m IR	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight IR Speed Dome HD-CVI Kamera 4.5mm~135mm lens, 30x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP Exmor CMOS, 25/30fps@1080P, 30/60fps@720P, 0.005Lux/F1.6(Color) 0Lux/F1.6 (IR on) , 400°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 150m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, IP66	1.700
 HDCVI FullHD 1920x1080	 SD59430I-HC WDR 100m IR YENI	4 Megapiksel 1080P WDR IR Speed Dome HD-CVI Kamera 4.5mm~135mm lens, 30x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/3" CMOS 2592(H) x 1520(V) 4 MP CMOS, 25/30fps@4M/1080P, 25/30/50/60fps@720P, 0.05Lux/F1.6(Color), 0Lux/F1.6 (IR on) , 400°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 100m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, IP66	2.300

4 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı



ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 HDCVI H.265	 XVR1B04	4 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 20 Mbps Gelen Bant Geniliği HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler HDCVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps AHD ,TVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps 4+1 Kanal 2MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/ 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1xRJ45(100M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:197mmx192mmx41mm , Metal kasa	180
 HDCVI FullHD 1920x1080 ONVIF FULL MEMBERS	 XVR 5104HS-X1	4 Kanal Penta-brid 1080P DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 24 Mbps Gelen Bant Geniliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 4+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:260x236x48mm/	230
 HDCVI FullHD 1920x1080 ONVIF FULL MEMBERS	 XVR 5104 HE Alarm + Ses	4 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/6 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 15fps@1080p / 25fps@1080n Kayıt, 4+2 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes , 8/3xAlarm , 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 325mmx255mmx55mm	340
 HDCVI FullHD 1920x1080 ONVIF FULL MEMBERS	 XVR 7104 H	4 Kanal Full 1080P kayıt Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/6 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 25/30fps@1080p Kayıt, 4+2 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	400

8 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı



ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------

 <p>HDCVI</p> <p>H.265</p>	 <p>XVR1B08</p>	<p>8 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 40 Mbps Gelen Bant Genişliği HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler HDCVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps AHD ,TVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps 8+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/ 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1xRJ45(100M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:197mmx192mmx41mm , Metal kasa</p>	<p>260</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p> <p>YENİ</p>	 <p>XVR 5108 HS-X</p>	<p>8 Kanal Penta-brid 1080P DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 48 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 8+4 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A.</p>	<p>410</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	 <p>XVR 7108 H</p>	<p>8 Kanal Full 1080P kayıt Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/8/9/16 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt 25fps@1080p , 8+4 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p>520</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	 <p>HCVR7208A-S3 Alarm + Ses</p>	<p>8 Kanal Full 1080P kayıt 1U HDCVI DVR (HDCVI+IP+Analog) 8 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 8 Kanal 2MP IP veya 4 Kanal 5MP IP Kamera, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes, 16/3xAlarm, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V. Ölçüler : 375mmx287mmx53mm</p>	<p>780</p>
16 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 <p>HDCVI</p> <p>H.265</p>	 <p>XVR1B16</p>	<p>16 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 72 Mbps Gelen Bant Genişliği HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler HDCVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps AHD ,TVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps 16+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/ 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1xRJ45(100M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler: 260x236x48mm , Metal kasa</p>	<p>370</p>
 <p>HDCVI</p> <p>HD 720P VIDEO</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	 <p>HCVR4116HE-S3 Alarm + Ses</p>	<p>16 Kanal 720P Tribid HDCVI DVR (HDCVI+IP+Analog) 16 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1 Kanal 25fps@1080P+15 Kanal 12fps@720PKayıt, 960H/D1 (1~25/30fps) Kayıt, 2 Kanal IP Kamera, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes, 16/3xAlarm, 1xRJ45(100M), 1xRS485, H.264 DualStream, GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V. Ölçüler : 325mmx255mmx55mm</p>	<p>480</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p> <p>YENİ</p>	 <p>XVR 5116HS-X</p>	<p>16 Kanal Penta-brid 1080P DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 96 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 16+8 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A</p>	<p>630</p>




 Full HD 1920x1080 ONVIF FULL MEMBERS	 XVR 5116 HE Alarm + Ses	16 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 15fps@1080p / 25fps@720p Kayıt, 16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi , 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 16/1xSes , 16/3xAlarm , 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 325mmx255mmx55mm	730
 Full HD 1920x1080 ONVIF FULL MEMBERS	 XVR5216A Alarm + Ses	16 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 15fps@1080p / 25fps@1080n Kayıt, 16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi , 1xHDMI /1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes, 16/3xAlarm, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	780
 Full HD 1920x1080 ONVIF FULL MEMBERS	 XVR5416L Alarm + Ses	16 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kanal başına 25fps@720P Kayıt,1080P 15fps kayıt , 24 Kanal 1080P IP Kamera , 4x1 Ses, 1xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 8 TB'a kadar 4 Sata HDD, 1 E-Sata, 3 USB Girişi (1xUSB2.0,2xUSB3.0) , AC 100~240V , Ölçüler: 440mmx417mmx76mm	1.330
 Full HD 1920x1080 ONVIF FULL MEMBERS	 XVR5816S Alarm + Ses	16 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kanal başına 25fps@720P Kayıt,1080P 15fps kayıt , 24 Kanal 1080P IP Kamera , 16x1 Ses, 1xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD, 1 E-Sata, 4xUSB Port (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0) AC 100~240V , Ölçüler: 440mmx455mmx95mm	1.750
16 Kanal Full 1080P Pro serisi HDCVI DVR (Kanal başına 25 fps 1080P kayıt)			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 Full HD 1920x1080 ONVIF FULL MEMBERS	 XVR 7116 H	16 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 25fps@1080p Kayıt, 16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi , 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	840
 Full HD 1920x1080 ONVIF FULL MEMBERS	 HCVR7216A-S3 Alarm + Ses	16 Kanal 1080P 1U HDCVI DVR (HDCVI+IP+Analog) 16 Kanal 1080P Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt , 16 Kanal 2MP IP veya 8 Kanal 5MP IP Kamera , HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı,16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes, 16/3xAlarm, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V. Ölçüler : 375mmx287mmx53mm	1.000
 Full HD 1920x1080 ONVIF FULL MEMBERS	 HCVR7416L Alarm + Ses	16 Kanal 1080P 1.5U HDCVI DVR (HDCVI+IP+Analog) 16 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, Toplam 32 Kanal = 16Kanal IP Kamera+16 kanal HDCVI . 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes, 16/6xAlarm, 1xRJ45(1000M), 1xRS232, 1xRS485, H.264 DualStream, GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 16 TB'a kadar 4 Sata HDD, 1xeSATA, 3xUSB, AC100~240V	1.700
 Full HD 1920x1080 ONVIF FULL MEMBERS	 XVR7416L Alarm + Ses	16 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 25fps@1080p Kayıt, 16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi , 2xHDMI/1xVGA,1xTV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes, 16/3xAlarm, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD, 3xUSB, AC100V-240V, 50/60Hz	1.750

 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p>alhua TECHNOLOGY</p> <p>HCVR7816S Alarm + Ses</p>	<p>16 Kanal 1080P 2U HDCVI DVR (HDCVI+IP+Analog) 16 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, Toplam 32 Kanal = 16 kanal IP Kamera+16 kanal HDCVI 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 16/1xSes, 16/6xAlarm, 2xRJ45(1000M), 1xRS232, 1xRS485, H.264 DualStream, GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 32 TB'a kadar 8 Sata HDD, 1xeSATA, 4xUSB, AC100~240V</p>	<p>2.850</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p>alhua TECHNOLOGY</p> <p>HCVR7816S-URH Alarm + Ses</p>	<p>16 Kanal 1080P Tribrid 2U Hot-swap HDD DVR (HDCVI + Analog + IP) 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, Toplam 32 Kanal = 16 kanal 1080P IP Kamera+16 Kanal HDCVI Kamera. 16xSes, 2xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, Onvif 2.4 , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 32 TB'a kadar 8 Sata hot-swap HDD, 16 TB'a kadar 1 E-Sata, RAID0, RAID1, RAID5 RAID10 Desteği, 4xUSB2.0, AC 100~240V, Ölçüler:440mmx460mmx89mm</p>	<p>4.100</p>

16 Kanal Ultra Seri 4MP ve 4K HDCVI Kayıt Cihazı

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p>alhua TECHNOLOGY</p> <p>HCVR8416L-S3 Pentabrid</p> <p>YENİ</p>	<p>16 Kanal 4MP Pentabrid DVR (HDCVI + AHD + TVI + Analog + IP) 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 12mp e kadar 64 kanal 1080P IP Kamera+16 Kanal HDCVI Kamera. 16xSes, 1xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, Onvif 2.4 , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı ve bağımsız Video Çıkışı , Akıllı Video Analiz Desteği , GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD, 1 E-Sata , 3xUSB2.0, AC 100~240V,</p>	<p>2.600</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p>alhua TECHNOLOGY</p> <p>HCVR8816S-URH-S3 Quadri-brid</p> <p>YENİ</p>	<p>16 Kanal 1080P Quadri-brid DVR (HDCVI + AHD + Analog + IP) 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 200Mbps Gelen Bant Genişliği , 12mp e kadar 64 kanal 1080P IP Kamera+16 Kanal HDCVI Kamera , 16xSes, 2xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, Onvif 2.4 , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı ve bağımsız Video Çıkışı , Akıllı Video Analiz Desteği , GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD, 1 E-Sata , RAID 0,1,5,6,10 desteği , 4xUSB2.0, AC 100~240V,</p>	<p>4.300</p>

4 Megapiksel HDCVI Kayıt Cihazları

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 <p>4MP 2560x1440</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p>alhua TECHNOLOGY</p> <p>HCVR7104H-4M</p>	<p>4 Kanal 4 Megapiksel Tribrid DVR (HDCVI + Analog + IP) 3840x2160,1920x1080 , 4 + 2 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi , 4K (3840x2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ,1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/6 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi , 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 325mmx255mmx55mm</p>	<p>420</p>
 <p>4MP 2560x1440</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p>alhua TECHNOLOGY</p> <p>HCVR7208AN-4M</p>	<p>8 Kanal 4 Megapiksel Tribrid DVR (HDCVI + Analog + IP) 3840x2160,1920x1080 , 8 + 4 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi , 4K (3840x2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ,1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/6/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi , 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 375mmx287mmx53mm</p>	<p>690</p>
 <p>4MP 2560x1440</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p>alhua TECHNOLOGY</p> <p>HCVR7216AN-4M</p>	<p>16 Kanal 4 Megapiksel Tribrid DVR (HDCVI + Analog + IP) 3840x2160,1920x1080 , 16 + 8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi , 4K (3840x2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ,1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/6/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi , 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 375mmx287mmx53mm</p>	<p>940</p>










8 Megapiksel 4K HDCVI Kayıt Cihazları

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------





  	 <p>XVR7108HE-4KL-X</p> 	<p>8 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , IoT ve POS işlevleri , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 4MP, 1080P , AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 8+8 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , HDMI:3840×2160 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 8/1xSes , 8/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 1xRJ45(1000M) , 1xRS485, 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p>690</p>
  	 <p>XVR7116HE-4KL-X</p> 	<p>16 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , IoT ve POS işlevleri , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 4MP, 1080P , AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 16+16 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , HDMI:3840×2160 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 16/1xSes , 16/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 1xRJ45(1000M) , 1xRS485,10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p>1.130</p>
  	 <p>XVR7216A-4KL-X</p> 	<p>16 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , IoT ve POS işlevleri , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 4MP, 1080P , AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 16+32 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , HDMI:3840×2160 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 4/1xSes , 16/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 1xRJ45(1000M) , 1xRS485, 10 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p>1.200</p>
  	 <p>XVR7816S-4KL-X</p> 	<p>16 Kanal Penta-brid 4K Mini 2U DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 128/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , IoT ve POS işlevleri , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 4MP, 1080P , AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 16+16 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , HDMI:3840×2160 , HDMI 2 ve VGA: 1920×1080 ,TV Video Çıkışı , 16/1xSes , 16/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 2xRJ45(1000M) , 1xRS485, 10 TB'a kadar 8 Sata HDD , 1 e-SATA , 2xUSB, DC12V</p>	<p>3.300</p>
32 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı			
<p>ÜRÜN RESMİ</p>	<p>MODEL</p>	<p>ÖZELLİKLER</p>	<p>LİSTE \$</p>
  	 <p>XVR5232AN-X</p> 	<p>32 Kanal Penta-brid 1080P DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 32 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:3840×2160 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 1xRJ45(1000M) , 20 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB,</p>	<p>1.250</p>
  	 <p>XVR5432L-X</p> 	<p>32 Kanal Penta-brid 1080P DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi .İlk 16 kanal Tripwire & Intrusion'u destekler; İlk 2 kanal, Terk Edilen ve Eksik Nesneyi destekler.Spot çıkışı için HDMI 2'yi destekler HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 32 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , 2 HDMI ,1 VGA ,1 TV çıkışı:(1 HDMI 3840×2160 ,1HDMI /1 VGA: 1920×1080) . 1/1xSes , 1/4/9/16 Kanal</p>	<p>2.100</p>

  	 XVR5832S	32 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 32 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kanal başına 25fps@720P Kayıt,1080P 12fps kayıt , 16 Kanal 1080P IP Kamera , 16xSes, 1xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD, 1 E-Sata, 4xUSB Port (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0) AC 100~240V , Ölçüler: 440mmx455mmx95mm	2.400
--	--	---	--------------

HDCVI FİBER OPTİK DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 OTC 102T	1 Kanal HDCVI Fiber Optik Verici - TRANSMITTER 1 Kanal HDCVI BNC ve 1 Kanal FC Single Mod Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bandgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	210
	 OTC 102R	1 Kanal HDCVI Fiber Optik Alıcı - RECEIVER 1 Kanal HDCVI BNC ve 1 Kanal FC Single Mod Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bandgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	210
	 OTC 202T	2 Kanal HD-CVI Fiber Optik Dönüştürücü - TRANSMITTER Fiber Üzerinden 2~4 Kanal HDCVI Video ve 1 Kanal RS-485 Veri Sinyallerini İletir, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 20/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	320
	 OTC202R	2 Kanal HD-CVI Fiber Optik Dönüştürücü - RECEIVER Fiber Üzerinden 2~4 Kanal HDCVI Video ve 1 Kanal RS-485 Veri Sinyallerini İletir, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 20/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	320
	 OTC 802T	8 Kanal HDCVI Fiber Optik Verici - TRANSMITTER 8 Kanal HDCVI BNC, 1 kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Verici), 16 Kanal HD-CVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Alıcı), Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	1150
	 OTC802R	8 Kanal HDCVI Fiber Optik Alıcı - RECEIVER 8 Kanal HDCVI BNC, 1 kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Verici), 16 Kanal HD-CVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Alıcı), Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	1150

RACK TİPİ HDCVI FİBER OPTİK DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFO2410T	4 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Verici 4 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal FC Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bantgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, DIN Rail Montaj Tipi	370
	 PFO2410R	4 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Alıcı 4 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal FC Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bantgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, DIN Rail Montaj Tipi	370

	 PFO2810T	8 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Verici 8 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal FC Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bantgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, DIN Rail Montaj Tipi	888
	 PFO2810R	8 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Alıcı 8 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal FC Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bantgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, DIN Rail Montaj Tipi	888
	 PFO2910T	16 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Verici 16 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 2 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bantgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Rack Tipi Montaj	1.438
	 PFO2910R	16 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Alıcı 16 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 2 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bantgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Rack Tipi Montaj	1.500
HDCVI ISOLATOR (Parazit Giderici)			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFM791	HD parazit giderici görüntü izolatörü Topraklamadan kaynaklanan HDCVI görüntü parazitlerini etkin bir şekilde giderir.İç ortam veya izoleli kutu içinde kullanılması tavsiye edilir. ekleme kaybı 0.5dB,Frekans tepkisi 0-65MHz,Giriş çıkış empedansı 75Ω ,izolasyon gerilimi 800V (dak.),izolasyon direnci 100 MQ,ESD koruması,İletişim dışarı: 600V,Hava tahliye: 8000V başına IEC61000-4-2,IEC61000-4-5 başına 10 / 700.µs koruma 4kV aşırı gerilim.MTBF> 20000h.Boyut	18
	 PFM790	HDCVI Güç kaynağı izolatörü Güç kaynağı izolatörü, güç kaynağından kaynaklanan HDCVI görüntü parazitini etkin bir şekilde giderir.İç ortam veya izoleli kutu içinde kullanılması tavsiye edilir. Giriş DC12V ±% 20 , Çıkış DC12V ±% 5 Çıkış akımı 400mA Max,Boyut 108mmx22mmx20mm, Çalışma Sıcaklığı: -30 ~ 60 °C.38g ,Bağıl nem 0 ~% 95,	18
HDCVI BALUN			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFM800	1 Kanal Pasif HDCVI Video Balun (2 mp HDCVI Kamera için) 1 Kanal HDCVI BNC-M ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5/5E/6 (R<10Ω/100m) / BNC (75 ohms), Çift Bükümlü Video Bağlantısı: Push-Terminal, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H	12
	 PFM800-4MP	1 Kanal Pasif HDCVI Video Balun (4MPve 2MP HDCVI Kamera için) 1 Kanal HDCVI BNC-M ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5/5E/6 (R<10Ω/100m) / BNC (75 ohms), Çift Bükümlü Video Bağlantısı: Push-Terminal, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H	12
	 PFM801	1 Kanal Pasif HDCVI Beslemeli Video Balun (HDCVI+TVI+AHD) 1 Kanal HDCVI BNC-M, 1 Kanal DC Güç ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5E/6 / BNC (75 ohms), Real-Time İletim, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H, Giriş Voltajı: DC24-36V, Çıkış Voltajı: Maks. DC12V/8W, Anti-Yıldırım, Anti-Statik ve Anti-Parazit Korumaları	30

	 PFM809-4MP	4 Kanal Pasif HDCVI Video Balun (HDCVI) 4 Kanal HDCVI BNC-M ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.220m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5E/6 / BNC (75 ohms), Real-Time İletim, Anti-Parazit: >60db, MTBF: >10000H, Pasif, güç kaynağı gerekmez.	56
	 PFM809	16 Kanal Pasif HDCVI Video Balun (HDCVI) 16 Kanal HDCVI BNC-M ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5E/6 / BNC (75 ohms), Real-Time İletim, Anti-Parazit: >60db, MTBF: >10000H, Anti-Yıldırım, Anti-Statik ve Anti-Parazit Korumaları	180
HDCVI DISTRIBUTOR			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 TP 2600	1 Kanal HDCVI Dağıtıcı 1 Kanal BNC Giriş 3 Kanal BNC Çıkış Portları, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatı Desteği, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Ç.Sıcaklığı: -40°C ~75°C, Duvara Monte Edilebilir	250
	 PFT2690	16 Kanal HDCVI Dağıtıcı (HDCVI+Analog+TVI+AHD) 16 Kanal BNC Giriş 32 Kanal BNC Çıkış Portları, Her Giriş için İki Çıkış, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatı Desteği, AC100-240V, Ç.Sıcaklığı: -10°C ~55°C, 19 inch 1U Kasa	560
HDCVI CONVERTOR			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 TP 2105	HDCVI Video Dönüştürücü HDCVI, HDMI, VGA, CVBS Sinyallerini İletim, 1xBNC, 1xHDMI, 1xVGA, 1xRS485, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 2 Dial Switch ve 4 Baud Hızı: 2400b/s, 4800b/s, 9600b/s ve 115200b/s, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, Toz Geçirmez Tasarım, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	230
KAMERA DÖNÜŞTÜRME ANAHTARI			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFM820	Kamera dönüştürme anahtarı (HDCVI+Analog+TVI+AHD) HDCVI Cannon serisi kameraları depolama ihtiyaçlarına göre HDCVI / AHD / HDTVİ / CVBS biçimlerine dönüştürür.Güç tüketimi 0.3W , Güç kaynağı AAA pil * 2, Boyut (L * W * H) , Gövde: 90mmx41mmx21mm (3.54 "x1.61" x0.83 ") , Süre: 560mm (22,05 ") , Dış kabuk PC ve ABS , N.W.48g (0.11lb) , Çevre Çalışma sıcaklığı 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) , Bağıl nem 0 ~ 95%	30

GENEL ŞARTLAR

1. Fiyatlara KDV Dahil değildir.
2. Fiyatlarımız USD olarak verilmiş olup,Satış tarihinde Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden faturalandırılır.
3. Ödeme alınmadan malzeme çıkışı ve sevkiyat yapılmaz.
4. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
5. Kayıt cihazlarında HDD yoktur.
6. Okisan fiyat Listesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
7. Ürünlerle ilgili detayları www.okisan.com da bulabilirsiniz.