





### 1,3 Megapiksel IP KAMERALAR - Video Analizli







ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	<b>ahua</b> TECHNOLOGY <b>IPC-HDW4120MP-0280B</b> Video Analizli	<b>1.3 Megapiksel HD IR Dome IP Kamera</b> -Video Analizli <b>2.8 mm Sabit Lens</b> , 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS , 25/30fps@1.3M(1280x960), H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme, 0.01Lux/F2.0(Color) , 0Lux/F2.0(IR on) , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu , <b>Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Koridor modu</b> , IR Mesafesi: <b>30m</b> , 1xRJ45(100M), IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W, PFA13A	<b>138</b>
 	<b>ahua</b> TECHNOLOGY <b>IPC-HFW4120EP-0360B</b> Video Analizli	<b>1.3 Megapiksel IR Bullet IP Kamera</b> -Video Analizli <b>3.6 mm Sabit Lens</b> , 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS , 25/30fps@1.3M(1280x960), H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme, 0.01Lux/F2.0(Color) , 0Lux/F2.0(IR on) , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu , <b>Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Koridor modu</b> , IR Mesafesi: <b>40m</b> , 1xRJ45(100M), IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152	<b>170</b>

### 2 Megapiksel IP KAMERALAR - Ekonomik seri

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	<b>ahua</b> TECHNOLOGY <b>IPC-HFW1226SP-0360B</b>	<b>2 Megapiksel Full HD H.265 IR Bullet IP Kamera - 30 fps</b> <b>3,6mm Sabit Lens , 87,5°</b> ,1/2.7" 2Megapixel progresive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080),H.265+ & H.265 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme , 0.09Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.5Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE) ,0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC , Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: <b>30m</b> , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	<b>144</b>
 	<b>ahua</b> TECHNOLOGY <b>IPC-HFW1226SP-0280B</b>	<b>2 Megapiksel Full HD H.265 IR Bullet IP Kamera - 30 fps</b> <b>2,8mm Sabit Lens , 112°</b> ,1/2.7" 2Megapixel progresive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), <b>H.265+ &amp; H.265 dual-stream encoding</b> , Çoklu Network Görüntüleme, 0.09Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.5Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE) , 0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC , Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: <b>30m</b> , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	<b>144</b>
 	<b>ahua</b> TECHNOLOGY <b>IPC-HDW1226SP-0360B</b>	<b>2 Megapiksel Full HD H.265 IR Dome IP Kamera - 30 fps</b> <b>3,6mm Sabit Lens , 87,5°</b> ,1/2.7" 2Megapixel progresive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265+ & H.265 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, Color,0.09Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.5Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE) , 0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: <b>30m</b> , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	<b>144</b>
 	<b>ahua</b> TECHNOLOGY <b>IPC-HDW1226SP-0280B</b>	<b>2 Megapiksel Full HD H.265 IR Dome IP Kamera - 30 fps</b> <b>2,8mm Sabit Lens , 112°</b> ,1/2.7" 2Megapixel progresive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265+ & H.265 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.09Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.5Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE) , 0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: <b>30m</b> , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	<b>144</b>

### 2 Megapiksel IP KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------

 <b>Full HD</b> 1920x1080	 <b>IPC-HFW1220SP-0360B</b>	<b>2 Megapiksel Full HD IR Bullet IP Kamera</b> <b>3,6mm Sabit Lens , 83° ,1/2,9" 2 MP Progressive scan CMOS,</b> 25/30fps@1080P(1920x1080), H.264/H.264 Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.1Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on) , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3DNR, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: <b>30m</b> , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E	<b>160</b>
 <b>Full HD</b> 1920x1080	 <b>IPC-HFW1220SP-0280B</b>	<b>2 Megapiksel Full HD IR Bullet IP Kamera</b> <b>2,8mm Sabit Lens , 101° , 1/2,9" 2 MP Progressive scan CMOS,</b> 25/30fps@1080P(1920x1080), H.264/H.264 Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.1Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on) , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3DNR, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: <b>30m</b> , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E	<b>160</b>
 <b>Full HD</b> 1920x1080	 <b>IPC-HFW1220MP-S-12</b>	<b>2 Megapiksel IR Bullet IP Kamera</b> <b>3,6mm Sabit Lens , 87° ,1/2,8" 2 MP Progressive scan CMOS,</b> 25/30fps@1080P(1920x1080), H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, <b>0.08Lux/F1.6(Color)</b> , 0.10Lux/F1.6 (Black&White), 0Lux/F1.6(IR on), 0Lux/F2.0(IR on) , <b>ROI</b> , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M) , Max. 128Gb Micro SD Memory ,2 Akıllı IR, IP67, PoE, Ölçüler : Ø194mmx96mmx89mm, <b>PFB121W Montaj ayağı ile birlikte kullanılmalıdır.</b>	<b>200</b>

## 2 Megapiksel IP KAMERALAR - Video analizli

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 <b>Full HD</b> 1920x1080	 <b>IPC-HFW1230SP-0360B</b>	<b>2 Megapiksel Full HD H.265 IR Bullet IP Kamera</b> <b>3,6mm Sabit Lens , 92° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS,</b> 25/30fps@1080P(1920x1080), <b>H.265</b> & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, <b>0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE)</b> 0.3Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE), 0Lux/F2.0(IR on) , <b>IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali)</b> , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: <b>30m</b> , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	<b>180</b>
 <b>Full HD</b> 1920x1080	 <b>IPC-HFW1230SP-0280B</b>	<b>2 Megapiksel Full HD H.265 IR Bullet IP Kamera</b> <b>2,8mm Sabit Lens , 104° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS,</b> 25/30fps@1080P(1920x1080), <b>H.265</b> & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, <b>0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE)</b> 0.3Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE), 0Lux/F2.0(IR on) , <b>IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali)</b> , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: <b>30m</b> , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	<b>180</b>
 <b>Full HD</b> 1920x1080	 <b>IPC-HDW1230SP-0360B</b>	<b>2 Megapiksel Full HD H.265 IR Dome IP Kamera</b> <b>3,6mm Sabit Lens , 92° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS,</b> 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, <b>0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE)</b> 0.3Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE), 0Lux/F2.0(IR on) , <b>IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali)</b> , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: <b>30m</b> , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	<b>180</b>
 <b>Full HD</b> 1920x1080	 <b>IPC-HDW1230SP-0280B</b>	<b>2 Megapiksel Full HD H.265 IR Dome IP Kamera</b> <b>2,8mm Sabit Lens , 104° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS,</b> 25/30fps@1080P(1920x1080), <b>H.265</b> & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, <b>0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE)</b> 0.3Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE), 0Lux/F2.0(IR on) , <b>IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali)</b> ,DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Video Analiz ,Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: <b>30m</b> , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	<b>180</b>
 <b>Full HD</b> 1920x1080	 <b>IPC-HDBW1230EP-S-0360B</b> 	<b>2 Megapiksel H.265 Vandalproof IR Dome IP Kamera</b> <b>3,6mm Sabit Lens , 92° , 1/2,7" 2 MP Progressive CMOS,</b> 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, <b>0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE)</b> , 0Lux/F2.0(IR on) , <b>IVS</b> , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, <b>IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali)</b> , Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR 24 Led, 128Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67, <b>IK10</b> ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136, PFA152	<b>220</b>

 	 <b>IPC-HDW4221EMP-AS-0360B</b> <b>Video Analizli</b> <b>SESLİ-Mikrofonlu</b>	<b>2 Megapiksel WDR IR Dome IP Kamera - Sesli</b> <b>3,6mm Sabit lens (91°)</b> , 1/2,7" 2MP progressive scan CMOS, 0.01Lux/F2.0(Color),0Lux/F2.0 (IR on), 30fps@2MP(1920x1080), H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB), Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR, Koridor modu , Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama,128Gb Micro SD Memory, <b>50m</b> . Akıllı IR, IP67, PoE, Ölçüler: Φ106mm×94mm . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152	<b>290</b>
<b>2 Megapiksel IP KAMERALAR - Video analizli - Starlight</b>			
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	<b>LİSTE \$</b>
 	 <b>IPC-HDW4231EMP-ASE-0280B</b> <b>Video Analizli</b> <b>SESLİ-Mikrofonlu</b> 	<b>2 Megapiksel WDR Starlight IR Dome IP Kamera - Sesli - e-PoE</b> <b>2,8mm Sabit lens (110 °)</b> , 1/2,8" 2MP progressive scan CMOS, Renklide 0.009Lux/F2.0 , IR açıkken 0Lux/F2.0 , 50/60fps@1080P(1920x1080), H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB), Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama,128Gb Micro SD Memory, <b>50m</b> . Akıllı IR, IP67, E-PoE, Ölçüler: Φ106mm×93.7mm . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152 . <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır</b>	<b>340</b>
 	 <b>IPC-HDBW4231FP-M-0280B</b> <b>Video Analizli</b> <b>SESLİ-Mikrofonlu</b>	<b>2 MP Full HD WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera-Sesli</b> <b>2,8mm Sabit lens (110°)</b> , 1/2,8" 2MP progressive scan CMOS, Renklide 0.009Lux/F2.0 , IR açıkken 0Lux/F2.0 ,50/60fps@1080P(1920x1080), H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB), Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, IR Mesafesi: 20m Akıllı IR, IP67, IK10, PoE,Maks. 128Gb Micro SD Memory , Ölçüler:Φ106mm×50.3mm (4.17"×1.98") . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139	<b>300</b>
 	 <b>IPC-HFW4231EP-SE-0360B</b> <b>Video Analizli</b> 	<b>2 MP H.265 WDR Starlight IR Bullet IP Kamera - e-PoE</b> <b>3,6 mm lens</b> , 1/2,8" 2 MP Exmor R CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0,009 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 40m ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152 . <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</b>	<b>330</b>
 	 <b>IPC-HFW4231TP-ASE-0360B</b> <b>Video Analizli</b> 	<b>2 Megapiksel H.265 WDR Starlight IR Bullet IP Kamera - e-PoE</b> <b>3,6 mm lens, H: 87°</b> , 1/2,8" 2 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,Renklide 0,009 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: <b>60m</b> , 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b> , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E . <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</b>	<b>406</b>
 	 <b>IPC-HFW2231TP-ZS</b> <b>2.7-13,5 mm Motorize</b>	<b>2 Megapiksel H.265 WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera</b> <b>2,7-13,5 mm Motorize lens</b> , 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™ CMOS , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4( Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali) , <b>60m Akıllı IR</b> , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, Akıllı IR , IP67, PoE .	<b>390</b>
 	 <b>IPC-HFW2231TP-ZAS</b> <b>2.7-13,5 mm Motorize</b>	<b>2 Megapiksel H.265 WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera</b> <b>2,7-13,5 mm Motorize lens</b> , 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™ CMOS , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4( Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , <b>IVS(Dikenli Tel ihlali,Alan ihlali)</b> , <b>60m Akıllı IR</b> , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, Akıllı IR , <b>1/1xAlarm, 1/1xSes</b> , IP67, <b>IK10</b> , PoE .	<b>420</b>









 <p><b>Full HD</b> 1920x1080</p>	 <p><b>IPC-HDBW2231RP-ZAS</b> 2.7-13,5 mm Motorize</p>	<p><b>2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera</b> 2.7-13,5 mm Motorize lens, 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920×1080), H.265&amp; H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4( Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , <b>IVS(Dikenli Tel ihlali,Alan ihlali)</b> , 30m Akıllı IR, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>1/1xAlarm, 1/1xSes</b> , IP67, <b>IK10</b> , PoE .</p>	<p><b>400</b></p>
 <p><b>Full HD</b> 1920x1080</p>	 <p><b>IPC-HDW2231RP-ZS</b> 2.7-12 mm Motorize</p>	<p><b>2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera</b> 2.7-13,5 mm Motorize lens, 1/2.8" 2MP progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920×1080), H.265&amp; H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4( Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , <b>50m Akıllı IR</b>, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67 , PoE .</p>	<p><b>380</b></p>
 <p><b>Full HD</b> 1920x1080</p>	 <p><b>IPC-HF5231EP-E</b> Video Analizli</p> 	<p><b>2 Megapiksel WDR Starlight Box IP Kamera - Sesli - e-PoE</b> 1/2.8" 2 Megapiksel progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920×1080) , H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.004Lux/F1.2 , Siyah Beyazda 0.002Lux/F1.2 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), <b>Oto Iris</b>, ROI , <b>Auto Back Focus</b> , AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>e-PoE</b>, 2/1xAlarm, 1/1xSes( Mikrofona ) . LENS HARİÇ . <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</b></p>	<p><b>490</b></p>
 <p><b>Full HD</b> 1920x1080</p>	 <p><b>IPC-HFW5231EP-ZE-27135</b> 2.7-13,5 mm Motorize Video Analizli</p> 	<p><b>2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera - e-PoE</b> 2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.006Lux/F1.4 ;IR açıkken 0Lux/F1.4 ,WDR (120dB), Day/Night(ICR), <b>Oto Iris</b> ,ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b>, e-PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 . <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</b></p>	<p><b>590</b></p>
 <p><b>Full HD</b> 1920x1080</p>	 <p><b>IPC-HFW5231EP-ZE-0560</b> 5 - 60 mm 12x Motorize 200 metre IR</p> 	<p><b>2 Megapiksel 12x Optik WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera</b> 5.3-64 mm 12x Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 60fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.006Lux/F1.4 ;IR açıkken 0Lux/F1.4 ,WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris,ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: <b>200m</b>, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b>, PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 , <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</b></p>	<p><b>780</b></p>
 <p><b>Full HD</b> 1920x1080</p>	 <p><b>IPC-HDBW5231EP-ZE-27135</b> 2.7-13,5 mm Motorize Video Analizli</p> 	<p><b>2 Megapiksel WDR Starlight Wandalproof IR Dome IP Kamera -ePoE</b> 2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 60fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.006Lux/F1.4 ; IR açıkken 0Lux/F1.4 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), <b>Oto Iris</b>, ROI ,AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b>, PoE, 1/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101 , PFA152 , PFA138, PFB201C . <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</b></p>	<p><b>590</b></p>
<b>3 Megapiksel IP KAMERALAR</b>			
<p><b>ÜRÜN RESMİ</b></p>	<p><b>MODEL</b></p>	<p><b>ÖZELLİKLER</b></p>	<p><b>LİSTE \$</b></p>
 <p><b>3MP 2K</b> 2048x1536</p>	 <p><b>IPC-HFW1320SP-0360B</b></p>	<p><b>3 Megapiksel Full HD Waterproof IR Bullet IP Kamera</b> 3,6mm lens, <b>F2.0 H: 77°</b>, 1/3" 3 MP Progressive scan CMOS,20fps@3MP(2048x1536),25/30fps@1080P(1920×1080), H.264/H.264 Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0,1Lux/F2.0, IR açıkken 0Lux/F2.0, Koridor modu , D-WDR , Day/Night(ICR) , AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: <b>30m</b>, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA150</p>	<p><b>196</b></p>

 	 <p><b>IPC-HDW1320SP-0280B</b></p>	<p><b>3 Megapiksel Full HD Waterproof IR Dome IP Kamera</b>  <b>2,8mm lens, F2.0 H: 98°</b>, 1/3" 3 MP Progressive scan CMOS20fps@3MP(2048x1536),25/30fps@1080P(1920x1080), H.264/H.264 Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0,1Lux/F2.0, IR açıkken 0Lux/F2.0, Koridor modu , D-WDR , Day/Night(ICR) , AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152</p>	<p><b>196</b></p>
<p><b>4 Megapiksel IP KAMERALAR</b></p>			
<p><b>ÜRÜN RESMİ</b></p>	<p><b>MODEL</b></p>	<p><b>ÖZELLİKLER</b></p>	<p><b>LİSTE \$</b></p>
 	 <p><b>IPC-HFW4431EP-SE-0360B</b>  <b>Video Analizli</b></p> 	<p><b>4 Megapiksel H.265 WDR IR Bullet IP Kamera - e-PoE</b>  3,6 mm lens, H: 83° , 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS ,25/30fps@4M(2688x1520) , H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,0.06Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) ,0.3Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE) , S/B 0 Lux,F.1.6, WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: <b>40m</b>, 1/1xAlarm ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152-E . <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</b></p>	<p><b>370</b></p>
 	 <p><b>IPC-HFW4431TP-ASE-0360B</b>  <b>Video Analizli</b></p> 	<p><b>4 Megapiksel H.265 WDR IR Bullet IP Kamera - e-PoE</b>  3,6 mm lens, H: 83° , 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS ,25/30fps@4M(2688x1520) , H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,0.08Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) ,0.3Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE) , S/B 0 Lux,F.1.6, WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: <b>60m</b>, 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, <b>IK10</b>, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E . <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</b></p>	<p><b>420</b></p>
 	 <p><b>IPC-HDW4431EMP-ASE-0280B</b>  <b>Video Analizli</b>  <b>SESLİ-Mikrofonlu</b></p> 	<p><b>4 Megapiksel H.265 WDR IR Dome IP Kamera - Sesli - e-PoE</b>  2.8 mm Sabit Lens (104°) ,1/3" 4MP progressive scan CMOS, 20fps@4MP(2688x1520),H.265/H.264 Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0. 08Lux/F2.0 ,IR açıkken 0Lux/F2.0 , WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Privacy Masking,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Alg., 1/1xSes, IR Mesafesi <b>50m</b>, 1xRJ45(100M), Vandalproof , IP67 , PoE, 128Gb Micro SD Memory, ÖlçülerΦ106mm×93.7mm (4.17"×3.69") . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152 . <b>e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</b></p>	<p><b>420</b></p>
 	 <p><b>IPC-HDBW4431FP-AS-0280B</b>  <b>Video Analizli</b>  <b>SESLİ-Mikrofonlu</b></p> 	<p><b>4 Megapiksel H.265 Waterproof WDR IR Dome IP Kamera-Sesli</b>  2,8mm Sabit lens (104 °) , 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS, Renklide 0.08Lux/F2.0 ,IR açıkken 0Lux/F2.0 , 30fps@4M 2688(H)x1520(V), 25/30fps@3M (2304x1296),H.265/H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP67, IK10, PoE,Maks. 128Gb Micro SD Memory . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139</p>	<p><b>400</b></p>
 	 <p><b>IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6</b>  <b>2.7-12 mm Motorize</b></p>	<p><b>4 Megapiksel Waterproof WDR IR Bullet IP Kamera</b>  <b>2,7-12mm Motorize lens</b> , 1/3" 4 MP Progressive scan CMOS , F1.4 H:100°~35° , V:54°~20° , Max 20fps@4M(2688x1520) &amp; 25/30fps@3M (2304x1296), H.264/MJPEG Dual-stream encoding, 0. 1Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: <b>60m</b>, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA150</p>	<p><b>sorunuz</b></p>
 	 <p><b>IPC-HDBW2421RP-ZS</b>  <b>2.7-12 mm Motorize</b></p>	<p><b>4 Megapiksel Waterproof WDR IR Dome IP Kamera</b>  <b>2,7-12mm Motorize lens</b> , 1/3" 4 MP Progressive scan CMOS , F1.4 H:100°~35° , V:54°~20° , Max 20fps@4M(2688x1520) &amp; 25/30fps@3M (2304x1296), H.264/MJPEG Dual-stream encoding, 0. 1Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W,PFA137,PFA152,PFB200C</p>	<p><b>sorunuz</b></p>
<p><b>8 Megapiksel 4K Ultra HD IP Kameralar</b></p>			










ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 SMP 4K 3840x2160	 IPC-HFW1831CP-PIR YENİ	<b>8 Megapiksel PIR + IR Mini Bullet IP Kamera</b> 1/2,5" 8Megapiksel aşamalı tarama CMOS , H. 265 ve H.264 çift akışlı kodlama , <b>2,8mm lens</b> H: 107° , 15 fps @ 8 MP (3840 × 2160) , 0.002Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) , 0.09Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE) , 0Lux/F2.0(IR on) , Gündüz / Gece (ICR) , 3DNR, AWB, AGC, BLC , HLC , WDR(120dB) , Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS , Micro SD kart yuvası, 128 GB'a kadar , 2.8mm sabit lens , IR LED mesafesi 20m , Beyaz Işık Mesafesi :10m , Olay Tetikleyicisi: Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması,Yasa dışı erişim, Depolama anormallliği , IVS: Tripwire, Saldırı	470
 SMP 4K 3840x2160	 IPC-HFW4830EP-S-0400B Video Analizli	<b>8 Megapiksel IR Bullet IP Kamera</b> <b>4mm lens</b> (87°) , 1/2.5" 8 MP Progressive Scan CMOS, Çoklu Network Görüntüleme, 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304x1296), H.265/H.264 codec, Renklide 0.05Lux/F1.6, IR açikken 0Lux/F1.6 ,D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. IR LED G.Mesafesi: <b>40m</b> , 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. , Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152	580
 SMP 4K 3840x2160	 IPC-HFW4831TP-ASE-0280B	<b>8 Megapiksel IR Bullet IP Kamera</b> <b>2,8 mm lens</b> (112°) , 1/2.5" 8 MP Megapiksel aşamalı tarama STARVISTM CMOS, Çoklu Network Görüntüleme, H.265/H.264 codec ,Akıllı algılama , 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304x1296), Renklide 0.06Lux/F1.6, IR açikken 0Lux/F1.6 ,WDR (120dB) , Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. IR LED G.Mesafesi: <b>80m</b> , 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE. , Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152	620
 SMP 4K 3840x2160 H.265	 IPC-HDW4831EMP-ASE-0280B Video Analizli ePoE	<b>8 Megapiksel WDR IR Dome IP Kamera - Sesli</b> ( Dahili Mikrofon ) <b>4mm lens</b> (87°) , 1/2.5" 8 Megapiksel progressive scan STARVIS CMOS, H.265 ve H.264 üç kanallı kodlama , 2,8mm lens H:112° , 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304x1296) , Renklide 0.03Lux/F2.5( Color,1/3s,30IRE) , 0.3Lux/F2.5( Color,1/30s,30IRE) , 0Lux/F2.5(IR on) ,WDR (120dB) , Gündüz / Gece (ICR) , 3DNR, AWB, AGC, BLC ,Dahili Mikrofon , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 . PFA152	610
 SMP 4K 3840x2160 H.265	 IPC-HDBW5830EP-Z Video Analizli	<b>8 Megapiksel IR Dome IP Kamera</b> <b>2.7-12 mm Motorize Zoom Lens</b> , 1/2.5" 8 MP Progressive Scan CMOS, 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304x1296), H.265/H.264/MJPEG codec, Renklide 0.05Lux/F1.4, IR açikken 0Lux/F1.4 ,Çoklu Network GörüntülemeD-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. 1x1 ses,2x1 Alarm , IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b> , PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C	880
 SMP 4K 3840x2160 H.265	 IPC-HFW5831EP-ZE Video Analizli ePoE	<b>8 Megapiksel WDR IR Bullet IP Kamera e-PoE</b> <b>2.7-12 mm Motorize Zoom Lens</b> , 1/2.5" 8 MP Progressive Scan STARVIS™ CMOS, 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304x1296), H.265/H.264/MJPEG codec, Renklide 0.05Lux/F1.4, IR açikken 0Lux/F1.4 ,Çoklu Network Görüntüleme WDR(120dB) , Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. 1x1 ses,2x1 Alarm , IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b> , PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 , PFA151	900
<b>WIFI ve CUBE IP KAMERALAR</b>			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$



 <b>1.3MP HD</b> 1280x960	 <b>IPC-C15P</b>	<b>1,3 Megapiksel Küp Wi-fi IP Kamera</b> <b>2,3 mm Lens</b> ,Görüş Açısı: <b>125°</b> , 1/3" 1.3 Megapiksel CMOS, 25/30fps@720P(1280x960), H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, <b>Easy4ip bulut desteği</b> , 0.5Lux/F2.2(Color), 0Lux/F2.2(IR on), D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip, Mirror, IR Mesafesi 10m, 128Gb Micro SD Memory, <b>Mikrofon, Hoparlör, Wifi</b> , Ölçüler 64.4mm*55.7mm*107mm	<b>150</b>
 <b>1.3MP HD</b> 1280x960	 <b>IPC-K15P</b>	<b>1,3 Megapiksel Dual Band Küp Wi-fi IP Kamera</b> <b>2,8 mm Lens</b> ,Görüş Açısı: <b>92°</b> , 1/3" 1.3 Megapiksel CMOS, 25/30fps@720P(1280x960), H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, <b>Easy4ip bulut desteği</b> ,0.5Lux/F2.2(Color), 0Lux/F2.2(IR on) D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip, Mirror, IR Mesafesi 10m, 128Gb Micro SD Memory, <b>Mikrofon, Hoparlör, Wifi, 1/1xAlarm, 1 Pır</b> , Ölçüler $\Phi$ 78.5mm×127.8mm(3.09' x5.03'')	<b>200</b>
 <b>3MP 2K</b> 2048x1536	 <b>IPC-C35P</b>	<b>3 Megapiksel HD IR Küp IP Kamera -Wifi</b> <b>2,3 mm Lens</b> ,Görüş Açısı: <b>120°</b> , 1/3" 3 Megapiksel CMOS, ( 2304x1296) 20fps 3MP, 30fps 1080p, H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, <b>Easy4ip bulut desteği</b> , Renklide 0.9Lux/F2.2(Color), IR açıkken 0Lux/F2.2, D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip, Mirror, Privacy Masking, IR Mesafesi 10m, 128Gb Micro SD Memory, <b>Mikrofon, Hoparlör, Wifi</b> . Ölçüler 64.4mm*55.7mm*107mm(2.54' x2.19'x4.21'')	<b>200</b>
 <b>3MP 2K</b> 2048x1536	 <b>IPC-K35P</b>	<b>3 Megapiksel HD IR Küp IP Kamera -Wifi + RJ 45</b> <b>2,8 mm Lens</b> ,Görüş Açısı: <b>100°</b> , 1/3" 3 Megapiksel CMOS,( 2304x1296) 20fps 3MP, 30fps 1080p, H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, <b>Easy4ip bulut desteği</b> , Renklide 0.78Lux/F2.0, IR açıkken 0Lux/F2.0, D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip, Mirror, Privacy Masking, IR Mesafesi 10m, 128Gb Micro SD Memory, <b>Mikrofon, Hoparlör, Wifi, 1/1xAlarm, 1 Pır, RJ-45 (10/100Base-T)</b> , Ölçüler $\Phi$ 78.5mm×127.8mm(3.09' x5.03'')	<b>220</b>
 <b>FullHD</b> 1920x1080	 <b>IPC-A26P</b>	<b>2 Megapiksel Smart Tracking Hareketli IP Kamera -Wifi + RJ 45</b> <b>3,6 mm Sabit Lens</b> , Görüş Açısı: 83°, 1/2,9" 2MP progressive scan CMOS, 2MP (1920x1080), 30fps 1080p, H.265/H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, <b>Easy4ip bulut desteği</b> , Renklide 0.07Lux/F2.0, IR açıkken 0Lux/F2.0, D-WDR,Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip, Mirror, Privacy Masking, <b>Pan aralığı 0 ~ 355°, Tilt aralığı 90°, 25 preset</b> , IR Mesafesi <b>10m</b> , 128Gb Micro SD Memory, <b>Mikrofon, Hoparlör, Wifi, RJ-45 (10/100Base-T)</b> Ölçüler 94.4mm x 94.4mm x 94.4mm(3.72' x3.72'x3.72'')	<b>398</b>
 <b>3MP 2K</b> 2048x1536	 <b>IPC-A35P</b>	<b>3 Megapiksel Hareketli IP Kamera -Wifi + RJ 45</b> <b>3,6 mm Sabit Lens</b> ,Görüş Açısı: <b>77°</b> , hafızalı1/3" 3 Megapiksel CMOS, 3MP 20fps( 2304x1536), 30fps 1080p, H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, <b>Easy4ip bulut desteği</b> , Renklide 0.78Lux/F2.0, IR açıkken 0Lux/F2.0, D-WDR,Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip, Mirror, Privacy Masking, <b>Pan aralığı 0 ~ 355°, Tilt aralığı 90°, 25 preset</b> , IR Mesafesi <b>10m</b> , 128Gb Micro SD Memory, <b>Mikrofon, Hoparlör, Wifi, RJ-45 (10/100Base-T)</b> , Ölçüler 94.4mm x 94.4mm x 94.4mm(3.72' x3.72'x3.72'')	<b>398</b>
<b>2 Megapiksel GİZLİ KAMERA ve LENSİ</b>			
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	<b>LİSTE \$</b>
	 <b>IPC-HUM4231P-0280B</b> 	<b>2 Megapixel WDR Pinhole IP Kamera</b> 2,8 mm Pinhole Lens 105°, 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS, 0.007Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE),0.04Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.004Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) 0.02Lux/F2.4 (B/W,1/30s,30IRE), 1920 x 1080 efektif piksel, 44.9mmx57.7mmx34.35mm, 0,102 kg,	<b>530</b>
	 <b>IPC-HUM8231P-E1</b> 	<b>2 Megapixel Network Pinhole Gizli kamera kutusu</b> H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma, 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çözünürlük, BLC / HLC / WDR(120dB),Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°, 4 alan maskeleyme, ses sıkıştırma G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726, akıllı analiz özelliği Tripwire,saldırı tespit, terk-eksik nesne, kayıp eşya, yüz algılama,1 kanal ses giriş/çıkış,2/2 alarm giriş çıkış, DC12V, 0.21 kg, 110.0mmx82.7mmx24.0mm	<b>720</b>










	 <b>IPC-HUM8231-L1-0280B</b> 	<b>2 Megapiksel Network Pinhole Gizli Kamera lens ünitesi</b> 2,8 mm Sabit Lens 104°, 1/2.8" 2Megapiksel progressive scan CMOS , 0.02Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE),0.08Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.01Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) 0.04Lux/F2.4 (B/W,1/30s,30IRE) , 1920 x 1080 efektif piksel, Ø30.5mmx48.65mm, 0,40 kg, <b>8 metre kablo ile</b>	<b>260</b>
---	--	--	------------

### Fisheye IP Kameralar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 <b>IPC-EW4431P-ASW-ASIA</b> 	<b>4 Megapiksel Full HD Vandalproof Fisheye Kamera - Sesli ve Wifi</b> <b>1.6 mm Sabit Lens</b> F:2.0, H:182°; V:118° , 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 25fps@4MP (2688x1520) , 30fps@1080P, H.265/ H.264, Renklide 0.01Lux( Color,1/3s,30IRE) ,0.1Lux( Color,1/30s,30IRE) , 0Lux(IR on ) , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC , Video Analiz , Akıllı İkili Yayın, Çoklu Network Görüntüleme, 1/1xSes ,1/1xAlarm,IR Led 15 metre , 1xRJ45(100M), <b>PoE, Wifi</b> , 128Gb Micro SD Memory	<b>500</b>
	 <b>IPC-EB5531</b> 	<b>5 Megapiksel Panoramic Network Fisheye Kamera - Sesli</b> <b>1.4 mm Sabit Lens</b> F:1.6, H: 180°, V: 180° , 1/2.7" 5MP progressive scan CMOS, 25fps@5MP (2592x1944) ,25/30fps@3MP(2048x1520), Akıllı Algılama desteklenir , <b>H.265</b> ve H.264 üç kanallı kodlama ,Renklide 0.02lux/F1.6 ,Siyah Beyazda 0.05Lux@F1.6, <b>WDR (120dB)</b> , 3DNR, AWB, AGC, BLC , Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici , CMS (DSS / PSS) ve DMSS, Dahili mikrofon ,1xRJ45(100M), Mikro SD hafıza, <b>IP67, IK08 PoE</b>	<b>650</b>
 	 <b>IPC-EBW81230P</b> <b>4K</b>	<b>12 Megapiksel 4K Ultra HD IR Vandalproof Fisheye Kamera - Sesli</b> <b>1.98 mm Sabit lens</b> , 180°/180° Görüş Açısı, 1/1.7" 12 MP Progressive Scan CMOS, 25fps@12MP (4000x3000) , H.265/H.264 triple-stream encoding ,Renklide 0.001Lux/F2.8 ,IR açıkken 0Lux/F2.8 ,IVS, D-WDR, Day/Night(ICR) , 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, <b>Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, Speed Dome entegrasyonu</b> , IR Mesafesi: <b>10m</b> , Çoklu Düzenleme Modu: Orjinal / Panoramik / Çift Panoramik / 1+3 / Eptz / 4 Resim, 2/1xAlarm, 1/1xSes, IP67, <b>IK10</b> , PoE, 1xRJ45(100 Base T), 128Gb Micro SD Memory. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA100 , PFB302S , PFA132 ,PFA152 , PFA151, PFB300C	<b>1.600</b>















H.265







### SPEED DOME IP KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 <b>SD42212T-HN</b>	<b>2 Megapiksel WDR Starlight Dahili Speed Dome IP Kamera</b> <b>5.3mm~64mm Lens, 12x</b> Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Starvis CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), 300°/s Pan Hızı, H.265/H.264/MJPEG Thrile Stream Encoding, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.005Lux@F1.6; Siyah Beyaz 0.0005Lux@F1.6 , WDR(120dB), Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, IVS, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D),Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti,Sahne Değişimi Algılama,Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory , PoE+, IP66, IK10, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA102,PFB300C,PFB302S,PFA150,PFA151	<b>870</b>
 	 <b>SD42C212T-HN</b>	<b>2 MP WDR Starlight Dahili Speed Dome IP Kamera - Alçıpan Tipi</b> <b>5.3mm~64mm Lens, 12x</b> Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Starvis CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), 300°/s Pan Hızı, H.265/H.264/MJPEG Thrile Stream Encoding, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.005Lux@F1.6; Siyah Beyaz 0.0005Lux@F1.6 , WDR(120dB), Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, IVS, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D),Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti,Sahne Değişimi Algılama,Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory , PoE+, IP66, IK10, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA102 PEB300C PEB302S PFA150 PFA151	<b>870</b>
 	 <b>SD49225U-HN</b> <b>100m IR Starlight</b>	<b>2 Megapiksel WDR Starlight Mini Speed Dome IP Kamera</b> <b>4.8mm~120mm Lens, 25x</b> Optik Zoom, 16x Dijital Zoom , 1/2,8" 2MP Exmor R CMOS, 60fps @2M(1920x1080),Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açıkken), Pan Hızı 240°/s , Tilt hızı 200°/s, H265/264/MJPEG Triple Codec ,Çoklu Network Görüntüleme, <b>WDR(120dB)</b> , Day/Night(ICR) , Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Defog ,AWB, AGC, BLC, HLC, 1xRJ45(100M),128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes,IR Mesafesi: 100m,(DC12V) / (PoE+) . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA111,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,DC12V/3A Adantör	<b>1.100</b>



H.265





 <p><b>Full HD</b> 1920x1080</p>	 <p><b>SD59225U-HNI</b> Auto-Tracking 150m IR Starlight</p>	<p><b>2 Megapiksel WDR Starlight Speed Dome IP Kamera</b> 4.8mm~120mm Lens, 25x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2,8" 2MP Exmor R CMOS, 60fps @2M(1920x1080),Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açikken), Pan Hızı 400°/s ,Tilt hızı 300° , 360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme, <b>WDR(120dB)</b> , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&amp;3D), Auto iris, Auto focus,Defog ,AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes,IR Mesafesi 150m (AC24V) / (PoE+) Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar:</p>	<p><b>1.450</b></p>
 <p><b>Full HD</b> 1920x1080</p> <p>H.265</p>	 <p><b>SD59230U-HNI</b> Auto-Tracking 150m IR Starlight</p>	<p><b>2 Megapiksel WDR Starlight Speed Dome IP Kamera</b> 4.5mm~135mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2,8" 2MP Exmor R CMOS, 60fps @2M(1920x1080),Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açikken), Pan Hızı 400°/s ,Tilt hızı 300° , 360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme, <b>WDR(120dB)</b> , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&amp;3D), Auto iris, Auto focus,Defog ,AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes,IR Mesafesi 150m,(AC24V) / (PoE+). Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S</p>	<p><b>1.780</b></p>
 <p><b>4MP</b> 2560x1440</p> <p>H.265</p>	 <p><b>SD59430U-HNI</b> Auto-Tracking 100m IR</p>	<p><b>4 Megapiksel 30 Optik WDR Speed Dome IP Kamera</b> 4.5mm~135mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/3" 4MP CMOS , 30fps @4M(2592x1520) &amp; 60fps @1080P resolution, 0.05Lux/F1.6(Color) ,0Lux/F1.6(IR on), Pan Hızı 400°/s ,Tilt hızı 300° ,360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme, <b>Auto Tracking</b> , <b>WDR (120db)</b>, Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&amp;3D), Auto iris, Auto focus, Defog, AWB, AGC, BLC, HLC, 1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes,IR LED G.Mesafesi:100m , (AC24V) / 80m(PoE+). Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S</p>	<p><b>2.200</b></p>
 <p><b>Full HD</b> 1920x1080</p>	 <p><b>SD6CE245U-HNI</b> Auto-Tracking Star-Light 200m IR</p>	<p><b>2 Megapiksel Full HD 45X WDR Star-Light IP Speed Dome Kamera</b> 3.95mm~177.7mm Lens, 45x Optik ,1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS,1080P @ 60fps@2MP(1920x1080),Renkli: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux (IR on), Pan Hızı 300°/s,Tilt hızı 200°/s, 360° sonsuz pan dönüşü,H.265+/H.265/H.264+/H.264 3 Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Defog, BLC / HLC / WDR (120dB) , EIS, ROI, Day/Night(ICR) , Ultra DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), AWB, AGC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, IK10, AC24V, PoE+(80-240V)</p>	<p><b>2700</b></p>
 <p><b>Full HD</b> 1920x1080</p> <p>H.265</p>	 <p><b>SD6AE230UA-HNI</b> Auto-Tracking Star-Light 200m IR</p>	<p><b>2 Megapiksel 30X WDR Starlight IP PTZ Dome Kamera</b> 6mm~180mm Lens, 30x Optik ,1/1,9" Exmor CMOS,1080P @ 60fps@2MP(1944x1092),Renkli: 0.005Lux@F1.5; B/W: 0.0002Lux@F1.5; 0Lux (IR on) 240°/s Pan Hızı, 360° sonsuz pan dönüşü,H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Defog, WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, IP 67, IK10,. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,PFB303W</p>	<p><b>2.600</b></p>
 <p><b>Full HD</b> 1920x1080</p>	 <p><b>SD6AE240V-HNI</b> Auto-Tracking 200m IR Starlight</p>	<p><b>2 Megapiksel 40x Optik Starlight WDR IR Speed Dome IP Kamera</b> 4,5mm~180mm Lens, 40x Optik , 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS , Max. 50/60fps@1080P , H.265 Encoding , Renkli: 0.005Lux@F1.2; 0Lux@F1.2 (IR on) , 240°/s Pan Hızı, 360° sonsuz pan dönüşü,300 Preset, H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Optik Defog, WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC,HLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, IK10 ,Hi-POE</p>	<p><b>4940</b></p>
 <p><b>4MP</b> 2560x1440</p> <p>H.265</p>	 <p><b>SD60430U-HNI</b> Auto-Tracking</p>	<p><b>4 Megapiksel 30 Optik WDR Speed Dome IP Kamera</b> 4.5mm~135mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/3" 4MP CMOS , 30fps @4M(2592x1520) &amp; 60fps @1080P resolution, Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6 , Pan Hızı 600°/s ,Tilt hızı 500° , 360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme, <b>Auto Tracking</b> , <b>WDR (120db)</b>, Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&amp;3D), Auto iris, Auto focus, Defog, AWB, AGC, BLC, HLC, Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) , IVS, Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / kayıp eşya , Gelişmiş Akıllı Fonksiyon, Yüz Algılama, Isı Haritası ,1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, <b>IP67, IK10</b> , 2/1xAlarm , (AC24V) , PoE+.</p>	<p><b>2.500</b></p>
<p><b>SPEED DOME IP KAMERALAR - Silecekli</b></p>			
<p>ÜRÜN RESMİ</p>	<p>MODEL</p>	<p>ÖZELLİKLER</p>	<p>LİSTE \$</p>

 <b>Full HD</b> 1920x1080	 <b>SD6AL230F-HNI-IR</b> Auto-Tracking <b>150m IR</b> Starlight <span style="color: green;">Sileceklı</span> 	<b>2 MP 30 Optik WDR Auto Tracking IR Speed Dome IP Kamera -Sileceklı</b> 6mm~180mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 30fps@2MP(1920x1080),0.002Lux/F1.5(Color) , 0Lux /F1.5 (IR on) 240°/s Pan Hızı, H.264/H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, <b>WDR (120db)</b> , Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, <b>Auto Tracking-Oto Takip, IVS</b> (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, IP67, 1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes, <b>IR Mesafesi: 150m , Sileceklı</b> , Hi-POE	<b>3400</b>
 <b>Full HD</b> 1920x1080	 <b>SD6AL245U-HNI-IR</b> Auto-Tracking <b>300m IR</b> Starlight <span style="color: green;">Sileceklı</span> 	<b>2 Megapiksel 45 Optik WDR Starlight IR Speed Dome IP Kamera</b> 3.95mm~177.7mm Lens, 45x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP STARVIS CMOS, 50-60fps@2MP(1920x1080),Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0Lux (IR on) , 240°/s Pan Hızı, H.265+/H.265/H.264+/H.264, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, <b>WDR (120db)</b> , Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, <b>Auto Tracking-Oto Takip, IVS</b> (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, <b>IP67 ,Hi-PoE</b> ,1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes, <b>IR Led G.Mesafesi: 300m , Sileceklı</b>	<b>4300</b>

### KEYBOARD

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 <b>NKB1000</b>	<b>HD-CVI &amp; IP &amp; Analog Keyboard ( Onvif Protokollü )</b> HD-CVI/IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri, RS485,RS422,USB, RS232 & Ağ Bağlantıları, PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu, Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü, AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı	<b>600</b>

### 4 Kanal NVR'lar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 <b>6MP</b> 3872x2048	 <b>NVR2104HS-4KS2</b>	<b>4 Kanal 1U Lite NVR</b> 4 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@4K/4ch@1080P e Kadar Kayıt, <b>80Mbps</b> Band Genişliği, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.265/H.264 Codec, 1xRJ45(100M), <b>6 TB'a kadar 1 Sata HDD</b> , 2xUSB, DC48V , Ölçüler 260mmx224.9mmx47.6mm	<b>220</b>
 <b>8MP 4K</b> 3840x2160	 <b>NVR2104HS-P-4KS2</b> <b>4 POE Çıkışlı</b>	<b>4 Kanal 1U 4 PoE 1U Lite NVR</b> 4 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@4K/4ch@1080P e Kadar Kayıt, <b>80Mbps</b> Band Genişliği, <b>4xPoE</b> , 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.265/H.264 Codec, 1xRJ45(100M), <b>6 TB'a kadar 1 Sata HDD</b> , 2xUSB, DC48V , Ölçüler 260mmx224.9mmx47.6mm	<b>340</b>
 <b>8MP 4K</b> 3840x2160	 <b>NVR4104HS-P-4KS2</b> <b>4 POE Çıkışlı</b>	<b>4 Kanal 1U 4 PoE Lite H.265 NVR</b> 4 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme,1ch@4K/4ch@1080P e kadar kayıt, <b>80Mbps</b> Band Genişliği, 1xRJ45, 1xSes, H.265/H.264 Codec, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>6 TB'a kadar 1 Sata HDD</b> , 2xUSB2.0, IPC UPnP, 4xPoE , Ölçüler : 260mmx224.9mmx47.6mm	<b>440</b>
 <b>8MP 4K</b> 3840x2160	 <b>NVR4204-P-4KS2</b> <b>4 POE Çıkışlı</b>	<b>4 Kanal 1U 4 PoE Lite H.265 NVR</b> 4 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, <b>200Mbps</b> Band Genişliği, 1ch@4K/4ch@1080P e kadar kayıt , 2 kanal 4K / 8 kanal 1080P kod çözme , 1xRJ45, 2xAlarm, 1xSes, H.265/H.264 Codec, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>12 TB'a kadar 2 Sata HDD</b> , 2xUSB2.0, IPC UPnP, 4xPoE , Ölçüler : 375mmx285.8mmx56mm	<b>530</b>
 <b>8MP 4K</b> 3840x2160	 <b>NVR2108HS-W-4KS2</b>	<b>8 Kanallı 1U 4K H.265 Kablosuz Ağ Video Kaydedici</b> 8 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, <b>80Mbps</b> Band Genişliği, Maksimum 24Mbps kablosuz gelen bant genişliği ,1ch @ 8 MP / 4ch @ 1080P kod çözücüyü kadar , IEEE802.11b / g / n (2.4GHz) desteği , Wi-Fi sinyalini hızlandırmak için iki anteni desteği , H.265+/H.264+/H.265/H.264 , HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1xRJ45 ,Çoklu Network Görüntüleme, 1 SATA III Port, 4 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2 ports (2 USB2.0) , Ölçüler 226mmx226.9mmx40.4mm	<b>520</b>

### 8 Kanal NVR'lar




ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------

 <b>6MP</b> 3072x2048	 <b>NVR2108HS-4KS2</b>	<b>8 Kanal Lite 1U NVR</b> 1/4/8/9 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@6mp/4ch@1080P e Kadar Kayıt, <b>80Mbps</b> Band Genişliği, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.264 Codec, 1xRJ45(100M), <b>6 TB'a kadar 1 Sata HDD</b> , 2xUSB, DC12V	<b>260</b>
 <b>8MP</b> 1040x2160	 <b>NVR2108HS-8P-4KS2</b>	<b>8 Kanal 8 PoE Lite 1U NVR</b> 1/4/8/9 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@4K/4ch@1080P e Kadar Kayıt, <b>80Mbps</b> Band Genişliği, <b>8xPoE</b> , 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.265/H.264 Codec, 1xRJ45(100M), <b>6 TB'a kadar 1 Sata HDD</b> , 2xUSB, DC12V	<b>520</b>
 <b>8MP</b> 1040x2160	 <b>NVR2208-4KS2</b>	<b>8 Kanal Lite 1U NVR</b> 1/4/8/9 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@6mp/4ch@1080P e Kadar Kayıt, <b>80Mbps</b> Band Genişliği, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.264 Codec, 1xRJ45(100M), <b>12 TB'a kadar 2 Sata HDD</b> , 2xUSB, DC12V	<b>500</b>
 <b>4K</b> ULTRA HD	 <b>NVR5208-4KS2</b>	<b>8 Kanal 4K H.265 Pro NVR</b> 8 Kanal 4ch@4K/8ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , <b>320Mbps</b> Band Genişliği, <b>Akıllı video analiz desteği</b> , 4xAlarm , 1xSes , 2 Röle çıkışı, <b>HDMI çıkışı ( 3840x2160 )</b> , 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>16 TB'a kadar 2 Sata HDD</b> , 2xUSB ( 1xUSB3.0,1USB2.0, IPC UPnP , AC100-240V , Ölçüler: 375mmx281.5mmx56mm	<b>640</b>
 <b>8MP</b> 1040x2160	 <b>NVR4208-8P-4KS2</b> <b>8 POE Çıkışlı</b>	<b>8 Kanal 1U 8 PoE Lite H.265 NVR</b> 8 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, <b>200Mbps</b> Band Genişliği, 1ch@4K/4ch@1080P e kadar kayıt , 2 kanal 4K / 8 kanal 1080P kod çözme , 1xRJ45, 2xAlarm, 1xSes, H.265/H.264 Codec, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>12 TB'a kadar 2 Sata HDD</b> , 2xUSB2.0, IPC UPnP, 8xPoE , Ölçüler : 375mmx285.8mmx56mm	<b>800</b>
<b>16 Kanal NVR'lar</b>			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 <b>Full HD</b> 1920x1080	 <b>NVR2116HS-4KS2</b>	<b>16 Kanal Lite 1U NVR</b> 1/4/8/9/16 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@4K/4ch@1080P e Kadar Kayıt, <b>80Mbps</b> Band Genişliği , 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.265/H.264 Codec, 1xRJ45(100M), <b>6 TB'a kadar 1 Sata HDD</b> , 2xUSB, DC12V	<b>340</b>
 <b>4K</b> ULTRA HD	 <b>NVR5216-4KS2</b>	<b>16 Kanal 1U 4K H.265 Pro NVR</b> 16 Kanal 4ch@4K/16ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265+/H.265/H.264+/H.264 , <b>320Mbps</b> Band Genişliği, <b>Akıllı video analiz desteği</b> , 4xAlarm , 1xSes , 2 Röle çıkışı, 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>16 TB'a kadar 2 Sata HDD</b> , 2xUSB ( 1xUSB3.0,1USB2.0, IPC UPnP , AC100-240V , Ölçüler : 375mmx281.5mmx56mm	<b>790</b>
 <b>4K</b> ULTRA HD	 <b>NVR4216-16P-4KS2</b> <b>16 POE Çıkışlı</b>	<b>16 Kanal 16 PoE 1U NVR</b> 16 Kanal 2ch@4K/8ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 veya H.264 , <b>200Mbps</b> Band Genişliği, 2ch@4K/8ch@1080P e kadar kayıt,4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>16 TB'a kadar 2 Sata HDD</b> , 2xUSB 16xPoE, AC100V-240V , Ölçüler 375mmx327.5mmx53mm 1U	<b>990</b>
 <b>4K</b> ULTRA HD	 <b>NVR5216-16P-4KS2E</b> <b>16 POE Çıkışlı</b> 	<b>16 Kanal 16 Kanal PoE (8 e-PoE+8 PoE) 1U 4K H.265 Pro NVR</b> 16 Kanal 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , <b>320Mbps</b> Band Genişliği, <b>Akıllı video analiz desteği</b> , 4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>20 TB'a kadar 2 Sata HDD</b> , 2xUSB ( 1xUSB3.0,1USB2.0, IPC UPnP, 16xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 375mmx327.5mmx53mm	<b>1.200</b>



  H.265	 <b>NVR5416-16P-4KS2</b> <b>16 POE Çıkışlı</b>	<b>16 Kanal 16 PoE 1,5U 4K H.265 Pro NVR</b> 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , <b>320Mbps</b> Band Genişliği, <b>Akıllı video analiz desteği</b> ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>32 TB'a kadar 4 Sata HDD</b> , 3xUSB ( 2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mm×411.1mm×94.9mm	<b>1.720</b>
  H.265	 <b>NVR5416-16P-4KS2E</b> <b>16 POE Çıkışlı</b> 	<b>16 Kanal 16 Kanal PoE (8 e-PoE+8 PoE) 1,5U 4K H.265 Pro NVR</b> 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma ,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , <b>320Mbps</b> Band Genişliği, <b>Akıllı video analiz desteği</b> ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>40 TB'a kadar 4 Sata HDD</b> , 3xUSB ( 2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mm×411.1mm×94.9mm	<b>1.820</b>
  H.265	 <b>NVR5816-16P-4KS2</b> <b>16 POE Çıkışlı</b>	<b>16 Kanal 16 PoE 2U 4K H.265 Pro NVR</b> 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , <b>320Mbps</b> Band Genişliği, <b>Akıllı video analiz desteği</b> ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>64 TB'a kadar 8 Sata HDD</b> , 4xUSB ( 2xUSB3.0,2USB2.0 ) , 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE , AC100-240V, <b>N+M fail over desteği</b> , <b>RAID 0/1/5/6/10 Desteği</b> , Ölçüler : 440mm×450.1mm×95mm	<b>2.300</b>
  H.265	 <b>NVR5816-16P-4KS2E</b> <b>16 POE Çıkışlı</b> 	<b>16 Kanal 16 Kanal PoE (8 e-PoE+8 PoE) 2U 4K H.265 Pro NVR</b> 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma ,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , <b>320Mbps</b> Band Genişliği, <b>Akıllı video analiz desteği</b> ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>80 TB'a kadar 8 Sata HDD</b> , 4xUSB ( 2xUSB3.0,2USB2.0 ) , 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE , AC100-240V, <b>N+M fail over desteği</b> , <b>RAID 0/1/5/6/10 Desteği</b> , Ölçüler : 440mm×450.1mm×95mm	<b>2.350</b>

### 24 Kanal PoE NVR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
  H.265	 <b>NVR5424-24P-4KS2</b> <b>24 POE Çıkışlı</b>	<b>24 Kanal 24 PoE 1,5U 4K H.265 Pro NVR</b> 24 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , <b>320Mbps</b> Band Genişliği, <b>Akıllı video analiz desteği</b> , 16xAlarm, 24xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>32 TB'a kadar 4 Sata HDD</b> , 3xUSB ( 2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 24xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mm×411.1mm×94.9mm	<b>2.100</b>

### 32 Kanal NVR'lar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
  H.265	 <b>NVR5232-4KS2</b>	<b>32 Kanal 1U 4K H.265 Pro NVR</b> 32 Kamera 1080p gerçek zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , <b>320Mbps</b> Band Genişliği , <b>Akıllı video analiz desteği</b> , 4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>16 TB'a kadar 2 Sata HDD</b> , 2xUSB ( 3.0),1USB(2.0) , IPC UPnP, AC100-240V , 375mm×281.5mm×56mm	<b>900</b>
  H.265	 <b>NVR5432-4KS2</b>	<b>32 Kanal 1,5U 4K H.265 Pro NVR</b> 32 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , <b>320Mbps</b> Band Genişliği, <b>Akıllı video analiz desteği</b> , 16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>32 TB'a kadar 4 Sata HDD</b> , 3xUSB ( 2xUSB3.0 ,1USB2.0 ) , 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP, AC100-240V , Ölçüler : 440mm×411.1mm×76mm	<b>1.390</b>

### 64 Kanal NVR'lar





ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------

 <b>12MP4K</b> 4000x3000 H.265	 NVR5864-4KS2	<b>64 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR</b> 64 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , <b>320Mbps</b> Band Genişliği, <b>4ch@4K/16ch@1080P</b> , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>64 TB'a kadar 8 Sata HDD</b> , 4xUSB ( 2xUSB3.0,2USB2.0 ) , 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP , AC100-240V, <b>N+M fail over desteği</b> , <b>RAID 0/1/5/6/10 Desteği</b> , Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm	<b>2.200</b>
 <b>12MP4K</b> 4000x3000 H.265	 NVR5864-16P-4KS2	<b>64 Kanal 16 PoE 2U 4K H.265 Pro NVR ( 16 Kanalı PoE'li )</b> H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 ,64 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , <b>320Mbps</b> Band Genişliği, <b>12MP e kadar kayıt</b> ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, <b>8 TB'a kadar 8 Sata HDD</b> , 4xUSB ( 2xUSB3.0,2USB2.0 ) , 1 E-Sata , IPC UPnP , AC100-240V , <b>RAID 0/1/5/6/10 Desteği</b> , Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm	<b>2490</b>
<b>4 Kanal POE Switch</b>			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS3005-4P-58	<b>4 Kanal PoE Switch ( 4FE PoE +1 FE )</b> İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: <b>1K</b> , IEEE802.3 / IEEE802.3u /IEEE802.3X standartlarına uygunluk , 1x10/100 Base-T , 4x10/100Mbps Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: <b>≤30W</b> / Toplam <b>≤58W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC51V/1.25A Güç Adaptörü	<b>140</b>
	 PFS3006-4ET-60	<b>4 Port Hızlı Ethernet PoE Switch</b> Layer2 Endüstriyel Switch, S2*10/100Mbps Uplink ports 4*10/100 Mbps PoE ports/ PoE güç tüketimi Port1≤60W, Port2-4≤30W, Total≤60W, switch kapasitesi 1.8Gbps, Paket yönlendirme hızı 890kpps MAC 2K, DC48~57V güç adaptör, Çalışma sıcaklığı -10°C~+55°C, ağırlığı 0.3 kg	<b>140</b>
	 PFS3106-4ET-60	<b>4 Kanal PoE Switch - ( 4FE PoE + 1 GE + 1 GE SFB )</b> İki Katmanlı PoE Switch, PoE +, <b>Hi-PoE 60W</b> desteği , MAC Adres Liste Kapasitesi: <b>8K</b> , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps, Paket İletme Hızı 4,17 Mpps , 1*100/1000 Base-X , 1*10/100/1000 Base-T , 4*10/100Mbps PoE ports ,Her bir PoE çıkış gücü: Port1≤60W, Port2-4≤30W, Total≤60W , Değişim Modu: Depolama & İletme , Çalışma sıcaklığı-30 ° C ~ 65 ° C	<b>188</b>
	 PFS3206-4P-96	<b>4 Kanal PoE Switch ( 3FE PoE +1GE PoE +2GE SFP )</b> İki Katmanlı yönetilmeyen Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at <b>Hi-PoE</b> Protokol, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z ve IEEE802.3x standartları, 2x1000Mbps Base-X / 1*10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE) ,3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Güç Kaynağı , Kanal 1,2,3 <b>≤30W</b> , Kanal 4 <b>≤60W</b> , Toplam <b>≤96W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48-57V	<b>234</b>
	 PFS3206-4P-120	<b>4 Kanal PoE Switch ( 3FE PoE +1GE PoE +2GE SFP )</b> İki Katmanlı yönetilmeyen Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at <b>Hi-PoE</b> Protokol, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z ve IEEE802.3x standartları, 2x1000Mbps Base-X / 1*10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE) ,3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Güç Kaynağı , Kanal 1,2,3 <b>≤30W</b> , Kanal 4 <b>≤60W</b> , Toplam <b>≤120W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48-57V	<b>268</b>
	 PFS4206-4P-120	<b>4 Kanal PoE Yönetilebilir Switch ( 3FE PoE +1GE PoE +2GE SFP )</b> İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, <b>2*1000 Base-X(SFP)</b> <b>1*10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE)</b> , 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Kaynağı ) , Kanal 1,2,3 <b>≤30W</b> , Kanal 4 <b>≤60W</b> , Toplam <b>≤120W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme , DC48~57V	<b>350</b>
	 PFL2106-4ET-96 	<b>Uzun Menzil 800 metre 4 Kanal e-PoE Switch ( 4FE PoE +1GE +1GE SFP )</b> İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 1*100/1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T , 4*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Güç Tüketimi: Kanal 1,2,3 <b>≤30W</b> , Kanal 4 <b>≤60W</b> , Toplam <b>≤96W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48 ~ 57V Güç Adaptörü.IEEE, BR10M ve BR100M'yi içeren üç iletim modunu destekliyor. <b>e-PoE'li</b> kameralar ile kullanıldığında 800 metre mesafede tek kablo ile çalışır.	<b>360</b>

## 8 Kanal POE Switch

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS3009-8ET-96	<b>8 Kanal PoE Switch - 250 metre uzaklığa PoE iletimi ( 8FE PoE +1 FE )</b> İki Katmanlı PoE Switch, PoE +, Hi-PoE, 'Portakal portu' desteği ,Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps , Paket İletme Hızı 1.34Mpps , 1*10/100 Base-T , 8*10/100 Base-T ( PoE Güç Kaynağı ) , PoE Herbir Güç Tüketimi: <b>≤30W</b> / Toplam <b>≤96W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC Güç adaptörü, -10 ° C ~ 55 ° C	<b>198</b>
	 PFS3010-8ET-96	<b>8 Kanal PoE Switch - 250 metre uzaklığa PoE iletimi ( 8FE PoE +2 GE )</b> İki Katmanlı PoE Switch, PoE +, Hi-PoE 60W desteği , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps , Paket İletme Hızı 4,17 Mpps , 2*10/100/1000Mbps ports , 8*10/100Mbps PoE ports ,Her bir PoE çıkış gücü: Port1≤60W, Port2-8≤30W, Total≤96W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC Güç adaptörü, -10 ° C ~ 55 ° C	<b>226</b>
	 PFS3110-8P-96	<b>8 Kanal PoE Switch ( 8FE PoE +1 GE +1GE SFP )</b> İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi : 8K , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 7.6Gbps , Paket İletme Hızı 4.17Mpps , 1x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T, 8x100Mbps Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: <b>≤30W</b> / Toplam <b>≤96W</b> ,Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48~57V Güç Adaptörü, -30 ° C ~ 65 ° C	<b>246</b>
	 LR2110-8ET-120 	<b>8 Portlu Yönetilebilir ePoE Switch ( 8 e-PoE +1 GE+1GE SFP)</b> 1*10/100/1000 Base-T, 1x1000 Base-X ( Combo port ) ,8x10/100 Base-T(8 ePoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 8K ,IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur , IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standardını destekler, Endüstriyel geniş sıcaklık tasarımı , Port gösterge ışığı, IEEE, E100 ve E10'u içeren port için mevcut iletim modunun durumunu gösterir.	<b>530</b>
	 PFS4210-8GT-150	<b>8 Kanal PoE Gigabit Yönetilebilir Switch ( 8GE PoE +2GE SFP )</b> İki Katmanlı Endüstriyel Yönetilebilir PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, <b>8*10/100/1000 Base-T</b> (PoE Güç Kaynağı) , <b>2*1000 Base-XBase-T(SFP)</b> , PoE Herbir Güç Tüketimi: <b>≤30W</b> / Toplam <b>≤150W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC 100 ~ 240V	<b>738</b>





## Gigabit Switch + Gigabit POE Switch ( Yönetilmeyen )

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS3409-4GT-96	<b>4 Portlu PoE (Yönetilmeyen) ile 9 Portlu Gigabit Switch</b> 4 * 10/100/1000 Mbps Base-T (PoE güç kaynağı), 1 * 10/100/1000 Mbps Base-T yer bağlantısı, 4 * 1000Mbps Base-X, atman 2 Sertleştirilmiş Ethernet anahtarı , MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 4K , Destek IEEE802.3af, IEEE802.3at ve Hi-PoE standardı , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur , Metal yapıyı benimser , Endüstriyel geniş çalışma sıcaklığı tasarımı: -30 ° C ~ + 65 ° C , Yüksek koruma sınıfı, ortak mod 4KV, diferansiyel mod 2KV destekler , Çift güç yedeklemesini destekler	<b>490</b>
	 PFS3211-8GT-120	<b>8 Portlu PoE (Yönetilmeyen) ile 11-Port Gigabit Switch</b> 8 * 10/100 / 1000Mbps Base-T (PoE güç kaynağı), 1 * 10/100/1000 Mbps Base-T , 2 * 1000Mbps Base-X, PoE Güç Tüketimi, Port1 & 5 ≤60W, Port2 ~ 4 & Port6 ~ 8≤30W, Toplam powers≤120W, PoE Protokolü: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Hi-PoE. Katman 2 Sertleştirilmiş PoE anahtarı , MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 4K , Destek IEEE802.3af, IEEE802.3at ve Hi-PoE standardı , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur , Metal yapıyı benimser , Endüstriyel geniş çalışma sıcaklığı tasarımı: -30 ° C ~ + 65 ° C , Yüksek koruma sınıfı, ortak mod 4KV, diferansiyel mod 2KV destekler , Çift güç yedeklemesini destekler	<b>598</b>








## Endüstriyel Gigabit POE Switch ( Yönetilebilir )

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------












	 <b>PFS4210-8GT-DP</b>	<b>8-Port Gigabit PoE (Yönetilen) ile 10-Port Gigabit Endüstriyel Switch</b> 8 * 10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı), 2 * 100/1000 Base-X, 1 * RS232, 2 * RS485 (Baud hızı 9600, TCP / UDP), I / O Portu, 1 * Giriş, 1 * Çıkış, PoE Güç Tüketimi: Her bir port ≤30W, Toplam≤120W, port 1 ve port 2, Hi-PoE'yi destekler (60W) , 2 katmanlı yönetilen endüstriyel PoE anahtarı , IEEE802.3af / at ve Hi-PoE (60W) standardını destekler , Ağ yedeklemesi için STP / RSTP / MSTP'yi destekler , VLAN, Link Aggregation, IGMP Snooping, ROMN, ACL, QoS, vb dahil olmak üzere zengin L2 özelliklerini destekler , Web, SNMP ve CLI yönetimini destekler , IP40 tam metal muhafaza, tamamen kapalı ve toz geçirmez tasarım , Güç yedeklemesi için çift güç girişi , Geniş çalışma sıcaklığı: -40 ° ~	<b>1.220</b>
	 <b>PFS4410-6GT-DP</b>	<b>6 Port Gigabit PoE (Yönetilen) ile 10 Port Gigabit Endüstriyel switch</b> 6 * 10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı), 4 * 100/1000 Base-X, 1 * RS232, RS485 Portu, 2 * RS485 (Baud hızı 9600, TCP / UDP) , I / O Portu, 1 * Giriş, 1 * Çıkış , PoE Güç Tüketimi: Her bir port ≤30W, Toplam≤120W, port 1 ve port 2 , Hi-PoE'yi destekler (60W) . 2 katmanlı yönetilen endüstriyel PoE anahtarı , IEEE802.3af / at ve Hi-PoE (60W) standardını destekler , Ağ yedeklemesi için STP / RSTP / MSTP'yi destekler , VLAN, Link Aggregation, IGMP Snooping, ROMN, ACL, QoS, vb dahil olmak üzere zengin L2 özelliklerini destekler , Web, SNMP ve CLI yönetimini destekler , IP40 tam metal muhafaza, tamamen kapalı ve toz geçirmez tasarım , Güç yedeklemesi için çift güç girişi , <b>Geniş çalışma sıcaklığı: -40 ° ~ +75 ° C</b>	<b>1.180</b>

### 16 Kanal POE Switch







ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 <b>PFS4218-16ET-240</b>	<b>16 Kanal (14 Kanal PoE+ 2 Kanal Hi-PoE Switch) (16FE PoE +2GE Combo)</b> İki Katmanlı <b>Yönetilebilir PoE Switch</b> , PoE +, Hi-PoE(250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği ,Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 5.36Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 16*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: <b>≤30W</b> / Toplam <b>≤240W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	<b>890</b>
	 <b>LR2218-16ET-240</b> 	<b>16 Portlu Yönetilebilir ePoE Switch ( 8 e-PoE+8FE PoE +2 GE+2GE SFP)</b> ( Tek Kablo ile 800 metre ) 2*10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X ( Combo port ) ,16x10/100 Base-T(8 ePoE+8 PoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , Port 1-8, IEEE, E100 ve E10 olan üç adet kendinden uyarlamalı iletim modunu destekler. Port 1-8, hem çift bükümlü iletimi hem de koaksiyel kablo iletimini destekler , Destek web yönetimi: port yönetimi, 802.1Q VLAN, STP / RSTP, LACP, 802.1X, QoS , Destek PoE yönetimi, Yeşil PoE, Eski Destek , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur	<b>980</b>
	 <b>PFS4420-16GT-250</b>	<b>16 Kanal PoE Gigabit Yönetilebilir Switch ( 16GE PoE +4 GE SFP)</b> İki Katmanlı <b>Yönetilebilir PoE Switch</b> , STP/RSTP, IP adres ve Kullanıcı Şifresini Tek Tuşla Kurtarma , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol , <b>16 x 10/100/1000 10 Base-T (PoE güç kaynağı) , 4 x 1000 baz-X</b> PoE güç tüketimi, PoE Herbir Güç Tüketimi: <b>≤30W</b> / Toplam <b>≤250W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	<b>1.240</b>

### 24 Kanal POE Switch









ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 <b>PFS4226-24ET-240</b>	<b>24 Kanal (22 Kanal PoE +2 Kanal Hi-PoE Switch) ( 24FE PoE +2 GE Combo )</b> İki Katmanlı <b>Yönetilebilir PoE Switch</b> , PoE +, Hi-PoE(250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği , Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 6.55Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 24*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: <b>≤30W</b> / Toplam <b>≤240W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	<b>900</b>
	 <b>PFS4226-24ET-360</b>	<b>24 Kanal (22 Kanal PoE +2 Kanal Hi-PoE Switch) ( 24FE PoE +2 GE Combo )</b> İki Katmanlı <b>Yönetilebilir PoE Switch</b> , PoE +, Hi-PoE(250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği , Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 6.55Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 24*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: <b>≤30W</b> / Toplam <b>≤360W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	<b>994</b>







	 <b>LR2226-24ET-360</b> 	<b>24 Portlu Yönetilebilir ePoE Switch ( Tek Kablo ile 800 metre )</b> 2*10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X ( Combo port ) ,24x10/100 Base-T(8 ePoE+16 PoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , Port 1-8, IEEE, E100 ve E10 olan üç adet kendinden uyarlamalı iletim modunu destekler. Port 1-8, hem çift bükümlü iletimi hem de koaksiyel kablo iletimini destekler , Destek web yönetimi: port yönetimi, 802.1Q VLAN, STP / RSTP, LACP, 802.1X, QoS , Destek PoE yönetimi, Yeşil PoE, Eski Destek , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur	<b>1.100</b>
	 <b>PFS4428-24GT-370</b>	<b>24 Kanal PoE Gigabit Yönetilebilir Switch ( 24GE PoE +4 GE SFP )</b> İki Katmanlı <b>Yönetilebilir PoE Switch</b> , STP/RSTP, IP adres ve Kullanıcı Şifresini Tek Tuşla Kurtarma , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol , <b>24 x 10 / 100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , 4 x 1000 baz-X</b> , PoE Herbir Güç Tüketimi: <b>≤30W</b> / Toplam <b>≤370W</b> , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	<b>1.700</b>

### PoE Midspan ve Extender





ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 <b>PFT1200</b>	<b>60W Yüksek PoE Midspan ( Hi-POE) cat5 üzerinden kameraya enerji verme</b> Yüksek PoE <b>60W</b> Yüksek Güç Tüketimli Speed Domelara için PoE Desteği, Power ve PoE Durum Ledli Gösterge, Sıralı Seviye 2 PoE Extender, <b>3 adet</b> IP Kamera (Güç Tüketimi ≤8W) Kadar Bağlantı, İletim Mesafesi: <b>300m</b> , Ethernet Portu: 1000 Base-T, 1000 Base-T (PoE Power Supply), Değişim Modu: Depolama & İletme, Duvara Monte Edilebilir, PFT 1300 Modeli ile Uyumlu	<b>98</b>
	 <b>PFT1300</b>	<b>PoE Extender ( 1 giriş 2 çıkış ) - Enerji çekmeden mesafe uzatma</b> Pasif PoE Sıralı Güç Kaynağı ve Ethernet Veri Değişimi, IEEE 802.3af/at, Ardarda Seviye 2 PoE Extender, <b>3 adet</b> IP Kamera (Güç Tüketimi ≤8W) Kadar Bağlantı, İletim Mesafesi: <b>300m</b> , 1xRJ45(100M) PoE Güç Kaynağı Girişi, 1xRJ45(100M) IP Kamera için Güç Kaynağı, 1xRJ45(100M) Bir Sonraki Extender için Güç Kaynağı, Montaj Kutusu ve DIN Rail Montajlamaya Uygun, PFT 1200 Modeli ile Uyumlu	<b>67</b>
	 <b>LR1002</b>	<b>EoC Pasif Dönüştürücü</b> IEEE802.3, IEEE802.3u standartlarını destekler , Port: 1 * RJ45 10 / 100Mbps , 1 * BNC , RG59 koaksiyel kabloyu destekler: 400m / 100Mbps , 1000m / 10Mbps , MDI / MDIX kendini adaptasyon destekler , Koaksiyel kablo ile uzun menzilli güç kaynağı iletimini destekler.Güç tüketimi 1W , PoE Protokolü (ePoE anahtarından gelen güç girişine bağlı olarak) , Yıldırım Koruması, Ortak Mod 6KV, Diferansiyel Mod 2KV.	<b>36</b>

### Erişim Switch'leri



ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 <b>PFS3110-8T</b>	<b>8 Kanal Layer2 Ethernet Switch</b> Layer2 Endüstriyel Ethernet Switch, 1x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T / 8x100Mbps Base-T, Değişim Modu: Depolama & İletme, DC12V	<b>198</b>
	 <b>PFS3016-16GT</b>	<b>16 Port Gigabit Switch ( Yönetilemeyen )</b> Layer2 yönetilemeyen access Switch, 16*10/100/1000 Base-T/ switch kapasitesi 32Gbps, Paket yönlendirme hızı 23.8Mpps MAC 8K, Güç AC24:100-240V;50/60Hz , Çalışma sıcaklığı 0°C~+40°C, ağırlığı 1.36 kg	<b>246</b>
	 <b>PFS3024-24GT</b>	<b>24 Port Gigabit Switch ( Yönetilemeyen )</b> Layer2 Endüstriyel Switch, 24*10/100/1000 Base-T switch kapasitesi 48G, Paket yönlendirme hızı 35.7Mpps, MAC 8K, AC:100-240V50/60Hz güç adaptör, Çalışma sıcaklığı 0°C~+40°C, ağırlığı 1.43 kg store&Forward	<b>332</b>
	 <b>S4000-7X</b>	<b>7 Kanal Fiber Ring Network Switch</b> Layer2 Endüstriyel Switch, STP/RSTP, 2x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T / 4x100Mbps Base-T / 4/1xAlarm, 4xRS485, 1xRS232, 1xKonsol, 2xFiber Portu ile Ring Ağı Oluşturulabilir, WEB/SNMP (v1/v2c), IEEE802.3X Çift Tam Akış Kontrolü ve Karşı Basınç Çift Yarı Akış Kontrolü, Veri İletim ve Güç Durum Göstergesi, Port İzolasyonu, Hız Limiti, Yansıtma, 802.1Q VLAN, DC12V/AC24V	<b>680</b>

	 S3000-16X	<b>16 Kanal Fiber Switch</b> 16x100Mbps SFP / 2x1000Mbps Combo (Optik veya Elektrik) / 1xKonsol, WEB/SNMP (v1/v2c), Değişim Modu: Depolama & İletme, Bağlantı Toplama, Port İzolasyonu, Hız Limiti, Yansıtma, Anti-MAC Adres Taşması, 802.1Q VLAN, AC90~264V	996
	 PFS4220-16T	<b>16 Kanal 2 Katmanlı Yönetilebilir Switch</b> 2*1000 Base-X (SFP) 、 2*10/100/1000 Base-T、 16*10/100 Base-T	768
	 PFS4228-24T	<b>24 Kanal 2 Katmanlı Yönetilebilir Switch</b> 2*1000 Base-X (SFP) 、 2*10/100/1000 Base-T、 24*10/100 Base-T	938




### Toplama Switchleri ( L2+ ve L3 Full Gigabit Switch )

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS5424-24T	<b>24 Kanal L2 Full Gigabit Switch - 20GE + 4GE SFP ( Combo)</b> Yeni Nesil BROADCOM Yüksek Performanslı IC Switch, 24x1000Mbps RJ45 / 4x1000Mbps Kombo, Arkaplan Band Genişliği: 128Gbps, Paket İletme Oranı: 35.7Mpps, MAC Girişi: 32K, VLAN Girişi: 4K, Full Gigabit Fiber Port ve RJ45 Port, Fansız Tasarım / Doğal Isı Dağılımı Desteği, Güçlü ACL Strateji Fonksiyonu, VLAN Esnek Dağıtım Gereklerini Karşılar, CLI(Console/Telnet) / SNMP / WEB / Telnet / SSH Yönetim Arayüzleri, QOS / RSETMSTP / GMP, APR / RADIUS / 802.1X Sertifikaları, DC12V	1.732
	 PFS5924-24X	<b>24 Kanal L3 Gigabit Yönetilebilir Switch - 16GE SFB + 8GE SFP ( Combo)</b> 1000M SFP port x 16, Combo1000BASE-T/SFP port x 8 , switch kapasitesi 350 Gbps, Arkaplan band genişliği 35.7 Mpps, Standart protokolu IEEE 802.3ad,IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, VLAN 4K, Port-based VLAN, 802.1Q Standard VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, Ağ yönetimi WEB(http and https protocol)CLI,Telnet,SSH 2.0,SNMP,RMON, LLDP, NTP mevcut, AC : 110~240V/50~60Hz, Güç Tüketimi <50W	1.930
	 PFS6428-24T	<b>24 Kanal L3 Gigabit Yönetilebilir Switch - 24GE+ 4 SFP /10GE SFP</b> 24 Kanal 3 katmanlı Yönetilebilir switch 10/100/1000BASE-T port x 24 ,SFP+/SFP port x 4, <6kg, Switching kapasitesi 392Gbps, İletim Oranı 96Mpps, 4K,Port-based VLAN, yüksek hızlı 10G yapısı ,VLAN,802.1Q, Standard VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, IEEE802.1x port, QOS /SP/WRR/802.1p, Ağ yönetimi WEB/CLI/Telnet/SSH 2.0/SNMP/ NTP client , MAC Table 32K , AC : 110~240V/50~60Hz, Güç Tüketim <50W	3.300
	 S5500-48GT4GF	<b>48 Kanal Yeni nesil çevre dostu ve enerji tasarruflu Ethernet Anahtarları</b> Anahtarlama kapasitesi 256 Gbit / s , Paket ileme hızı 78 Mpps,Yönetim bağlantı noktası, Bir konsol bağlantı noktası , Sabit port 48 x 10/100 / 1000Base-T Ethernet portu 4 x 1000Base-X Ethernet portu ,Bağlantı noktası toplama Aşağıdaki bağlantı toplama özelliklerini destekler: ● LACP ● Elle bağlantı noktası toplama ● Her bir toplama grubunda maksimum sekiz bağlantı noktası, Katman-2 halka ağı protokolü STP, RSTP ve MSTP'yi destekler.	3.400
	 S5500-48GT4XF	<b>48 Kanal Yüksek performanslı 1000M Ethernet Anahtarları.</b> Anahtarlama kapasitesi 256 Gbit / s , Paket ileme hızı 132 Mpps Sabit bağlantı noktası 48 x 10/100 / 1000Base-T elektrik bağlantı noktası 4 x 10G BASE-X SFP + optik bağlantı noktası, Bağlantı toplama, Aşağıdaki bağlantı toplama özelliklerini destekler: ● GE / 10GE bağlantı noktası toplanması ● Dinamik toplama ● Çapraz aygıt toplama, Liman ,Aşağıdaki port özelliklerini destekler: ● IEEE802.3x tabanlı trafik kontrolü (tam duplex) ● Liman oranı yüzdesine dayanan fırtına bastırma ● PPS tabanlı ve BPS tabanlı fırtına bastırma , IRF2, Aşağıdaki IRF2 özelliklerini destekler: ● IRF2 ● Standart Ethernet arabirimleri aracılığıyla istifleme ● Yerel istifleme ve uzak istifleme ● Dağıtık aygıt yönetimi ve dağıtılmış bağlantı toplama, IP yönlendirme Statik yönlendirme destekler.	4.900



### Optik Modül- SFP

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFT3910	<b>SFP Optik Modül</b> 155M, TX 1310nm, RX 1550nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: - 40°C~85°C , 4 ve 8 switchler için	80



	<b>alhua</b> PFT3920	<b>SFP Optik Modül</b> 155M, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C 4 ve 8 PoE switchler için	<b>86</b>
	<b>alhua</b> PFT3960	<b>SFP Optik Modül</b> 1.25G, TX 1310nm, RX 1550nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 16 ve 24 Kanal switchler için	<b>94</b>
	<b>alhua</b> PFT3970	<b>SFP Optik Modül</b> 1.25G, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 16 ve 24 Kanal switchler için	<b>136</b>





### Fiber Alıcı-Verici

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<b>alhua</b> OTE103T	<b>Fiber Optik Verici</b> 1-ch 10 / 100M Ethernet İletimi, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Tam ve Yarı Çalışma, UPnP, Kolay Kurulum, Endüstriyel Tasarım, LED Güç ve Alıcı/Verici Çalışma Durumu Göstergesi, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	<b>160</b>
	<b>alhua</b> OTE103R	<b>Fiber Optik Alıcı</b> Tek modlu fiber üzerinde> 1-ch 10 / 100M Ethernet iletim,IEEE802.3U, IEEE802.3x standartları,10 / 100Mbps kendinden uyarlamalı ağ sinyal iletimi,Tam / Yarım iş, UPnP, kolay kurulum, endüstriyel-seviye tasarımı,Fiber optik varsayılan mesafesi 20km, 40km ve 80km isteğe olmalıdır,Telsizin çalışma durumu LED durum göstergesi görüntüler,Geniş menzilli sıcaklık uygulaması: -40 ~ 75°	<b>160</b>

### Megapiksel Lensler























ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<b>alhua</b> PLZ1040-D	<b>2.7~12mm 4 Megapiksel Lens</b> 1/2.7" Görüntü Boyutu, <b>2.7~12mm Odak Mesafesi</b> ,Diyafram Açıklığı: F.1.6, Görüş Açısı(D*H*V) : <b>1/2.7"</b> ; W: 137.8°(D)x102.6°(H) x74.3°(V)~T: 37.2°(D)x29.9°(H)x22.6°(V), <b>1/3"</b> ; W: 120.1°(D)x91.3°(H)x66.3°(V)~T: 33.9°(D)x27.1°(H)x20.3°(V),MOD: 0.3m, Optik Distortion: -69.58%(w) ~ -3.3%, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø33.7x57.6mm, Ağırlık: 73,5g ,-30°C~+70,<90% RH°C	<b>84</b>
	<b>alhua</b> PFL0550-E6D	<b>5~50mm 6 Megapiksel Lens</b> 1/2.7" Görüntü Boyutu, <b>5~50mm Odak Mesafesi</b> , Diyafram Açıklığı: F.1.6, Görüş Açısı(D*H*V): <b>1/2.7"</b> ; W: 65.7°x49.6°x36.9° T: 5.2°x7°x5.2°, <b>1/2.9"(3:2)</b> ; W: 58.1°x47°x33.2°T: 8.1°x6.6°x4.7°, <b>1/4"</b> ; W: 42°x33°x25°T: 5.9°x4.7°x3.6°, MOD: 0.5m, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: 47x85.9mm , Ağırlık: 0.2kg ,-30°C~+70,<90% RH	<b>250</b>
	<b>alhua</b> PLZ20C0-D	<b>3.7~16mm 12 Megapiksel 4K Star Light Lens</b> 1/1.7" Görüntü Boyutu, <b>3.7~16mm Odak Mesafesi</b> , Maks. Diyafram Açıklığı: F.1.5, Görüş Açısı: (W)145°x109°x79° (T) Genişlik / 35.6°x28.5°x 21.4° Eğim, MOD: 0.5m, TV Distortion -30%(Wide) , IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø54.2x82.8mm,-30°C~+70°C , Ağırlık: 270g	<b>394</b>
	<b>alhua</b> PLZ21C0-D	<b>10.5~42mm 12 Megapiksel 4K Star Light Lens</b> 1/1.7" Görüntü Boyutu, <b>10.5~42mm Odak Mesafesi</b> , Maks. Diyafram Açıklığı: F.1.5, Görüş Açısı: (W)46.9°x37.2°x27.6° (T) Genişlik / T: 14.2°x11.2°x8.4° Eğim, MOD: 0.3m,TV Distortion -3%(Wide) , IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, <b>P-Iris</b> , CS Tip, Boyutlar: Ø52x90.5mm, -30°C~+70°C , Ağırlık: 320g	<b>540</b>
	<b>alhua</b> M123VD4510IR	<b>4.5~10mm 10 Megapiksel 4K Lens</b> 1/2.3" Görüntü Boyutu, <b>4.5~10mm Odak Mesafesi</b> , Maks. Diyafram Açıklığı: F.1.8-T360, Görüş Açısı: 98(D)x76.5(H)x50.6(V) Genişlik / 45(D)x36(H)x27(V) Eğim, MOD: 0.1m, TV Distorsiyon: -30%, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø40x61.4mm, Ağırlık: 142g	<b>520</b>

## Muhafaza ve Ayak

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<b>alhua</b> PFH610V-H Isıtıcı + Fan	<b>Water-Proof &amp; Vandal-Proof Muhafaza (Isıtıcı &amp; Fan)</b> Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø60mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, Isıtıcı: Açık 5±5°C / Kapalı 15±5°C, Soğutucu: Açık 37±5°C / Kapalı: 20±5°C, IP66, <b>IK10</b> , Nem: ≤90% RH, 2.4kg, AC 24V	188
	<b>alhua</b> PFH610V-IR Isıtıcı + Fan + 100m IR	<b>Water-Proof &amp; Vandal-Proof IR Muhafaza ( IR &amp; Isıtıcı &amp; Fan )</b> Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø50mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, Isıtıcı: Açık 5±5°C / Kapalı 15±5°C, Soğutucu: Açık 37±5°C / Kapalı: 20±5°C, IP66, <b>IK10</b> , Nem: ≤90% RH, 2.7kg, AC 24V , <b>IR Mesafesi 50-100 metre</b>	380
	<b>alhua</b> PFH610V-IR-PoE Isıtıcı + Fan + 100m IR PoE	<b>Water-Proof &amp; Vandal-Proof IR POE Muhafaza ( POE+ IR &amp; Isıtıcı &amp; Fan )</b> Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Su geçirmez film kaplama, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø60mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, AÇIK: <+5°C(+41°F)/ KAPALI: +5°C(+41°F), Soğutucu: Açık 37±1°C / Kapalı: 20±1°C, <b>IP67, IK10</b> , Nem: ≤90% RH, 3.1kg, <b>Güç Kaynağı POE +</b> , Güç Tüketimi (kamera olmadan) 25.5W , <b>IR Mesafesi 0-100 metre</b>	450
	<b>alhua</b> PFB604W	<b>Duvar Montaj Ayağı</b> Yapı: Alüminyum & PC, Boyutlar: 100x146x264mm, Ağırlık: 0,56kg, Taşıma Kapasitesi: 4kg, Gizli Kablolama İmkani, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Renk: Beyaz, Nem: 0~90% RH, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~65°C, Uyumlu Olduğu Modeller: DH-PFH610N-IR	34





## Kurulum Aksesuarları

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<b>alhua</b> PFA110	<b>Speed Dome Tavan Montaj Dirseği Bağlantı Aparatı ( SD59230U için )</b> Malzeme: Alüminyum, Temiz & Entegre tasarım Gereç Alüminyum Boyut (G x Y x D) Ø59mm x 53mm, Boru Konu G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Ağırlık 0.20kg. PFB300C dirsek ek aparatıdır. Birlikte kullanılır.SD59230U ve SD59430U Speed dome için	16
	<b>alhua</b> PFA111	<b>Speed Dome Tavan Montaj Dirseği Bağlantı Aparatı ( Diğer speed domeler için )</b> Malzeme: Alüminyum, Temiz & Entegre tasarım Gereç Alüminyum Boyut (G x Y x D) 60mm x 49mm, Boru Konu G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Ağırlık 0.25kg. PFB300C dirsek ek aparatıdır. Birlikte kullanılır.	16
	<b>alhua</b> PFA120	<b>Water-Proof Alüminyum Speed dome bağlantı Kutusu</b> Malzeme: Alüminyum , Boyut (G x Y x D) 115mm x 160mm x 37mm Boru M20 Konu (G1 / 2 " ) , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C Nem 0 ~ 90% RH , Yük Taşıma ağırlığı 7.0kg , Ağırlık 0.53kg Uygulanabilir Model: Tüm Harici Speed domeler ve IPC-PFW8601P-H-A180-E3 Panoramik Kamera ,	28
	<b>alhua</b> PFA121	<b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu</b> Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 134x134x55mm, Ağırlık: 0,55kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, IP 66 ,Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> HFW4231/4431EP,HFW5231/5431EP-Z, HFW8301EP-Z ,HFW8281/8331EP-Z,HFW5231EP-Z12, HFW5231/5431EP-Z <b>HDCVI:</b> HFW2120/2220E	34
	<b>alhua</b> PFA122	<b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu</b> Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 134x134x55mm, Ağırlık: 0,55kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, IP 66 ,Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> HFW2231RP-ZS, HFW2231RP-ZAS, HFW2431RP-ZAS ,2421RP-ZS <b>HDCVI:</b> HFW1220/1230/2231RP-ZS,HFW2231/2231RP-Z	34
	<b>alhua</b> PFA130	<b>Alüminyum Bağlantı Kutusu ( Dome Kameralar için )</b> Yapı: Alüminyum & SECC, Boyutlar: 138x42mm, Ağırlık: 0,38kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: HAC-HFW(S), HAC-HDW(C/D/S), HAC-HDW1100, HDC-HDW2200S, HDC-HFW(C/S), IPC-HFW(C/S), IPC-HDW(C/S), IPC-HDW2100	17





	 <b>PFA134</b>	<b>Alüminyum Bağlantı Kutusu ( Bullet Kameralar için )</b> Yapı: Alüminyum & SECC, Boyutlar: 90.0mmx35.0mm , Ağırlık: 0,26kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP</b> : HFW1220/1230/4231/1431/4431S/1531S, <b>HDCVI</b> : HFW1000/1200/1220/1230/1400, HFW1200/1230/1500TL(-A)	<b>17</b>
	 <b>PFA135</b>	<b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu ( Bullet Kameralar için )</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 90x34.1mm, Ağırlık: 0,16kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP</b> : IPC-HFW2231RP-ZS / HFW2231 R-ZS-IRE6 / HFW2431R-Z / HFW4231/4431B-BAS <b>HDCVI</b> : HAC-HFW1200R-VF /1100R-VF/ HFW2120/2220R-Z / 2221R-Z-IRE6/HFW1200/2120/2220D /	<b>16</b>
	 <b>PFA136</b>	<b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu ( Dome Kameralar için )</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar:111.5mmx34mm, Ağırlık: 0,19kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP</b> : IPC-HDW1220/1230/1320/1226SP , HDBW4231/4431/4830E-AS,HDBW1220E-S <b>HDCVI</b> : HDBW1200RP-VF/1400RP-VF, HDBW2221/2231/2401RP-Z	<b>17</b>
	 <b>PFA137</b>	<b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu ( Dome Kameralar için )</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 122x34,2mm, Ağırlık: 0,24kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP</b> : HDW2121/2221/2320/2421R-ZS , HDBW2121/2221/2320/2421R-ZS/VFS , SD22204T-GN(-W) <b>HDCVI</b> : HDW2120/2220/2221R-Z, HDBW1100/1200/2120/2220R-VF, HDBW2120/2220/2221R-Z	<b>17</b>
	 <b>PFA138</b>	<b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 161x38mm, Ağırlık: 0,45kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım , Uyumlu Olduğu Modeller : <b>IP</b> : HDBW5221/5231/5421/5431/5830/8231/8331/81230E-Z , <b>HDCVI</b> : HDBW3231E-Z	<b>34</b>
	 <b>PFA139</b>	<b>Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar: $\phi$ 108.0x28.5mm , Ağırlık: 0,16kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım , Uyumlu Olduğu Modeller : <b>IP</b> : IPC-HDW4231EMP-AS , HDW4431EMP-AS , IPC-HDBW4231FP-M , IPC-HDBW4431FP-M <b>HDCVI</b> : HAC-HDW2231FP , HAC-HDW2221EMP-A , HAC-HDW1200EMP-A , HAC-HDW1220EMP-A , HAC-HDW2401EMP	<b>24</b>
	 <b>PFB203W</b>	<b>Alüminyum Water-Proof Duvar Tipi Dome Kamera Montaj Ayağı</b> Yapı: Alüminyum & ABS, Boyutlar: 160x122x76mm, Ağırlık: 0,50kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP</b> : HDBW2231/2421/2431RP-ZS, HDBW2231/2431RP-ZAS <b>HDCVI</b> :HDBW1100/1200/2120/2220R-VF, HDBW2120/2220R-Z	<b>21</b>
	 <b>PFB204W</b>	<b>Alüminyum Water-Proof Duvar Tipi Dome Kamera Montaj Ayağı</b> Alüminyum & ABS, Boyutlar: 160x122x76mm, Ağırlık: 0,49kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP</b> : HDW4120/4220/4221/4421EM-AS, HDBW4221/4421F-AS <b>HDCVI</b> : HDW1200/2221EM-A , HDBW221F, HDW1100/1200/2120/2220R-VF HDBW2120/2220R-Z	<b>21</b>
	 <b>PFB201C</b>	<b>Tavan Montaj Braketi</b> Estetik tasarım, $\Phi$ 213mmx89.5mm ( $\Phi$ 8.39"x3.52"),Malzeme: SECC ve PC Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP</b> : HDBW5231/5431/5831EP-Z ,HDBW8231/8232/8331/81230EP-Z , HDB5331E, HDBW5331E, HDBW8242E-Z4FD,HDBW8242E-Z4FR,	<b>52</b>
	 <b>PFB201W</b>	<b>Alüminyum Duvar Montaj Ayağı</b> Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 250.5x160x155mm, Ağırlık: 0.65kg, Taşıma Kapasitesi: 2kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: HDB(W)480/581B, DBW481B, HDB(W)3110/3300, HDB(W)3200	<b>34</b>
	 <b>PFB121W</b>	<b>Alüminyum Duvar Montaj Ayağı</b> Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 58mm x 88mm x 190.5mm , Ağırlık: 0.24kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IPC-HFW1220M-S-I2 , IPC-HF5231EP , IPC-HF5431EP , IPC-HF8231EP , IPC-HF8331EP ve diğer box kameralar.	<b>18</b>

	 PFB300C	<b>Dome ve Speed Dome Kamera Tavan Montaj Dirseği</b> Alüminyum & PC, Temiz & Entegre design. Material Alüminyum & PC Boyut (G x Y x D) $\Phi$ 133.6mm x 235.5mm, Boru vidası G1 1/2 ", Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Yük Taşıyan 7,0 g, Ağırlık 0.78kg, Uygulanabilir Modeli "Aksesuar Seçimi" bakınız	40
	 PFB300S	<b>Dome Kamera Duvar Tipi Montaj Ayağı</b> Alüminyum & PC, Temiz & Entegre design. Material Alüminyum Boyut :115mmx 160mm x 228mm, Boru vidası G1 1/2 ", Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Yük Taşıma 3,0 kg, Kendi ağırlığı 0.78kg, Uygulanabilir Modeli "Aksesuar Seçimi" bakınız	34
	 PFB302S	<b>Alüminyum IP66 Duvar Montaj Ayağı + Bağlantı kutusu</b> Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 134x134x187,5mm, Ağırlık: 0.70kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> IPC-HDBW5221 / 5421 / 8231 / 8331 / 8281 / 81230 E-Z , SD42212T-HN <b>HDCVI:</b> HAC-HDBW3231E-Z , SD42112I-HC , SD42212I-HC	46
	 PFA100	<b>Dome Kamera Montaj Adaptörü</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 150,8x37mm, Ağırlık: 0,21kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, <b>PFB302S ile birlikte kullanılır.</b> Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> IPC-HDBW8281E-Z <b>HDCVI:</b> HAC-HDBW3231E-Z	16
	 PFA101	<b>Dome Kamera Montaj Adaptörü</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 159x35mm, Ağırlık: 0,24kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, <b>PFB302S ile birlikte kullanılır.</b> Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> IPC-HDBW5221 / 5421 / 8231 / 8331 / 81230 E-Z <b>HDCVI:</b> HAC-HDBW3231E-Z	17
	 PFA102	<b>Dahili Speed Dome Montaj Adaptörü</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 169x37mm, Ağırlık: 0,25kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, <b>PFB302S ile birlikte kullanılır.</b> Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> SD42212S-HN , SD42212T-HN <b>HDCVI:</b> SD42112I-HC , SD42212I-HC	17
	 PFA105	<b>Fisheye Kamera Adaptör Plakası</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 1 $\Phi$ 154.9mmx80.5mm, Ağırlık: 0,26kg, Yük taşıma: 1 kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım,	28
	 PFA150	<b>Direk Montaj Ayağı</b> Yapı: SECC, Boyutlar: 130.4x170x45mm, Ağırlık: 1kg, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: Uyumlu Olduğu Modeller: PFA121,PFA 122,PFA130 <b>IP:</b> HFW4120/4220/4221/4421E, HFW2100/2300R-Z/VF,HFW2201R-ZS, HFW8301E-Z,HFW8281/8331E-Z,HFW5220/5221/5421E-Z <b>HDCVI:</b> HFW2120/2220E,HFW3220E-Z	46
	 PFA151	<b>Köşe Montaj Ayağı</b> Yapı: SECC, Boyutlar: 243x170x138mm, Ağırlık: 1.7kg, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: PFA121,PFA 122,PFA130 <b>IP:</b> HFW4120/4200/4220/4221/4421E,HFW2100/2300R-Z,HFW2201R-ZS, HFW8301E(-Z),HFW8281/8331E-Z,HFW5121/5220/5221/5421E-Z <b>HDCVI:</b> HFW2120/2220E,HFW3220E-Z	46
	 PFA152	<b>Direk Montaj Ayağı</b> Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 117.5x87x21mm, Ağırlık: 0.2kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım ,Uyumlu olduğu modeller :PFA121,PFA122,PFA130 <b>IP:</b> HFW4120/4220/4221/4421E,HFW2300R-Z,HFW2231R-ZS, HFW8301E(-Z),HFW8281/8331E-Z,HFW5121/5220/5221/5421E-Z <b>HDCVI:</b> HFW2120/2220E,HFW3220E-Z	28
	 PFA152-E	<b>Direk Montaj Ayağı</b> Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 117.5x87x21mm, Ağırlık: 0.13kg, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım ,Uyumlu olduğu modeller :PFA121,PFA122,PFA130 <b>IP:</b> HFW4231/4220/4431E,HFW2231RP-ZS,HFW2421RP-ZS, HFW8301EP-Z,HFW8281/8331E-Z,HFW5231/5431EP-Z <b>HDCVI:</b> HFW2120/2220E,HFW3220E-Z	28







	 <b>PFA162</b>	<b>Muhafaza montaj ayak kelebeği</b> Estetik tasarım, Malzeme: alüminyum, Gövde braket, Gövde montajı için üç eksenli dönüş desteği. Boyut (G x Y x D)115mmx115mmx98.8mm (4.53" x4.53" x3.89" ), Ağırlık: 0.5kg (1.1lb) , Yük Taşıma kapasitesi: 6.0kg (13.23lb) , Beyaz renk , Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 60°C (-40 °F ~ 140 °F) , Nem: 0 ~ 90% RH , Uygulanabilir Model: PFM610N / V / A serisi muhafazalar	<b>46</b>
	 <b>PFA140</b>	<b>Water-Proof Speed Dome Alüminyum Bağlantı ve Güç Kutusu</b> Yapı: Alüminyum , Boyutlar: (G x Y x D) 297 mm x 248 mm x 107 mm ,Boru Dişi M20 (G1 / 2 " ) , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C , Nem 0 ~ 90% RH , Yük Rulmanı 8.0Kg , Ağırlık 3.2Kg , Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: <b>IP:</b> Tüm Speed Domeler <b>HDCVI:</b> Tüm Speed Domeler	<b>214</b>
	 <b>PFA410W</b>	<b>Fisheye ve Speed Dome Entegre Montaj ayağı</b> Temiz ve Entegre tasarım, duvara montaj ve gizli hat tasarımı.Malzeme: Alüminyum.Fisheye ve hız kubbesi, entegre kurulum arasındaki bağlantı bağlantı şeması. Farklı açılardan Omni yönlü gözlem gereksinimlerini karşılayabilen çok boyutlu ayar. Emniyet halatı kancası takılı, güvenli ve güvenilir.Bakım kapağı takılı, rahat çalışma.	<b>140</b>
	 <b>PFM973M-6U-24</b>	<b>24-Port UTP CAT6 Rackmount Patch Panel</b> Evrensel UTP CAT6 yama paneli, 24 bağlantı noktası; Kablo yönetim çubuğu dahildir; Standart boyut 24 bağlantı noktalı anahtar yuvası jakı ekiyle, herhangi bir standart bilgi modülü ve çoklu ortam modülü takılabilir veya değiştirilebilir; Her bir portta altın kaplı kontaklar, ağ talepleriniz için güvenilir bir bağlantı sağlar; 22- 26AWG katı veya telli tel çapını destekler; Hem T568A & T568B kablo konfigürasyonları ile uyumludur; Bakır gigabit Ethernet için gerekli olan 250 MHz CAT6 için sertifikalı; Zahmetsiz bir şekilde monte edilebilir ve 19" raflara, dolanlara, 1u boyutlu duvara montaj	<b>220</b>

## Mikrofon

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 <b>HAP120-V</b>	<b>Waterproof Dış Ortam Ses Dinleme Ünitesi - IP66 , IK10</b> Su Geçirmez ve Patlamaya Karşı Dayanıklı Mikrofon, Algılama Mesafesi: 5 metre , Kolay kurulum , <b>IP66</b> Su geçirmez MIC kullanarak su geçirmez monitör kafası;Dahili gürültü filtresi yongası, yüksek ses netliği; , Boyutlar: 30mm x 50mm, Gümüş Renk, Alüminyum Kasa, Kullanım Alanları: ATM ler, Otoban Gişeleri, Nöbet Kulubesi vb. Dış Ortamlar, Max. Kablolulu iletim Mesafesi: 3km, Duyarlılık : -45dB, Dahili Ön Amfi, AGC Devre, DSP Chip, Kondansatör Mikrofon, Dinamik Aralık: 80dB	<b>260</b>
	 <b>HAP120</b>	<b>İç Ortam Ses Dinleme Ünitesi</b> Yüksek hassasiyet, tüm yönlü mikrofon kafası ve çok yönlü mikrofon, net ve doğal ses kullanımı;Yıldırım koruması, güç polaritesi transpozisyon koruması ve elektrostatik koruma. kapsama alanı:10 ~ 70 m2 ,Duyarlılık:-34 ± 3dB, Frekans tepkisi: 80Hz ~ 16kHz, Yön karakteristiği:çok yönlü SNR (yeniden 94dB SPL = 1Pa1KHz)58dB, Dinamik aralığı:74dB, Maks. sürdürülebilir ses basıncı:110dB SPL (1KHz % 1 THD), Çıkış empedansı:600Ω (daha dışı), Çıkış	<b>170</b>

## Monitörler



ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 <b>DHL22-F600</b>	<b>20,7" Full-HD LCD Monitor</b> Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, diyagonal 20.7" (16:9), parlaklık: 250 cd/m <sup>2</sup> , kontrast:1000:1, VGA(D-Sub)x1/HDMIx1/ sesx1 standart sinyal girişi, hoparlörx1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 490.3 x 292.3 x 48.3mm, ağırlık 2.5 kg	<b>468</b>
	 <b>DHL22-F600-S</b>	<b>21,5" Full-HD LCD Monitor</b> Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, diyagonal 20.7" (16:9), parlaklık: 200 cd/m <sup>2</sup> , kontrast:1000:1, VGA(D-Sub)x1/HDMIx1/ sesx1 standart sinyal girişi, hoparlörx1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 502.8x299.8x47.6mm, ağırlık 3.2 kg	<b>498</b>

	 LM24-L200	<b>23.8" HD LCD Monitor</b> Endüstriyel seviye LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 çözünürlük, diyagonal 23.8" (16:9), parlaklık: 250 cd/m <sup>2</sup> , kontrast:1000:1, 1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI, 1 Ses standart sinyal girişi, 1BNC, dahili hoparlör standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 577.00x347.70x51.20mm, ağırlık 5.85kg	694
	 DHL24-F600	<b>24" Full-HD LCD Monitor</b> Endüstriyel seviye LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, Mükemmel ve canlı bir video için yüksek kaliteli dijital işleme, Dahilli hoparlörler, DVR'ler ve NVR'lar ile iyi uyumluluk, ekran boyutu 23.8" (16:9), parlaklık: 250 cd/m <sup>2</sup> , kontrast:1000:1, VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, sesx1 standart sinyal girişi, hoparlörx2 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 553.2x328.1x48.5mm, ağırlık 5.2kg	694
	 DHL32-F600	<b>32" Full-HD LCD Monitor</b> Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, diyagonal 31.5" (16:9), parlaklık: 300 cd/m <sup>2</sup> , kontrast:1200:1, VGA(D-Sub)x1, HDMIx2, sesx1 standart sinyal girişi, hoparlörx1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 731.2mmx435.6mmx79.2mm, ağırlık 5.4kg	970
	 DHL43-F600	<b>43" Full-HD LCD Monitor</b> Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, diyagonal 42.5" (16:9), parlaklık: 350 cd/m <sup>2</sup> , kontrast:1200:1, VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, sesx1 standart sinyal girişi, hoparlörx1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 967mmx561mmx86mm, ağırlık 7.7kg	1.394
	 DHL49-4K	<b>49" 4K Monitor</b> 4K Ultra-HD 3840x2160 (UHD) çözünürlük, Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, diyagonal 48.5" (16:9), parlaklık: 500 cd/m <sup>2</sup> , kontrast:1100:1, VGA(D-Sub)x1, CVBS(BNC)x1, DVI-Dx1, HDMIx2, RS232x1, USB multimediax1 standart sinyal girişi, sesx1, RS232x1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 1127.1x667.3x51.9mm, ağırlık 18kg	3.700
	 DHL55-S200-DA	<b>55" Full-HD LCD Monitor</b> Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, diyagonal 54.6" (16:9), parlaklık: 500 cd/m <sup>2</sup> , kontrast:4500:1, CVBS(BNC)x2, VGA(D-SUB)x1, DVI-DX1, HDMIX1, RS232X1 standart sinyal girişi, CVBS(BNC)x2, RS232X1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 1283.00x755.00x49.10mm, ağırlık 35kg	3.700

### CAT6 NETWORK KABLOSU

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFM920I-6UN-C	<b>305m UTP CAT6 CPR E/UL CM Cable ( %99.99 OFC oksijensiz saf bakır)</b> PoE uzun mesafe iletimi mevcut, %99.99 OFC (oksjensiz saf bakır) Çevre dostu dış kılıf CPR E / <b>UL CM</b> sınıfını karşılar. yapı 4P * 0.53 ± 0.01mm, yalıtım malzemesi HDPE, Min. ortalama kalınlık 0,21 mm'dir, Çap 0.95mm0.05mm Renkli (4 Çift) Turuncu, beyaz / turuncu; yeşil, beyaz / yeşil; mavi, beyaz / mavi; kahverengi, beyaz / kahverengi, Rip kablosu :Evet, Min. ortalama kalınlık 0.40mm, Çap 6.0 ± 0.50mm, yüzey, Pürüzsüz, tam ve sıkı, Renk :Turuncu ve beyaz isteğe bağlıdır. 305m (1000.66ft) N.W.11.25kg ( <b>24.8lb</b> ), yalıtım Gerilme direnci ≥16MPa, Kopma uzaması ≥300%	312

### Test Cihazı

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFM900-E	<b>Entegre Ağ Test Cihazı ( IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS )</b> 4" TFT Ekran ( <b>800x480</b> ) ve 45 tuşlu QWERTY Flip Klavye, 16.7M Renk, <b>8x</b> Dijital Zoom, 8GB Dahili Hafıza, Onvif Protokol Üzerinden IP Yapılandırma, HDCVI / AHD / TVI / Analog Erişim, PTZ Kontrol, 1xRS485, 2xBNC, 1xSes, 1xUSB, 1xReset, 2xRJ-45 ( <b>1000M</b> ), TDR ağ kablosu testi, PoE Test, Network Bağlantı Testi, Video Ekran Görüntüsü, Video Kayıt ve Oynatma, PoE Midspan ile PoE Güç Girişi, PoE Desteği/DC12V Güç Çıkışı, 8 Saate Kadar Kullanım, Çift LED el feneri	1.600

	 <b>PFM906</b>	<b>Entegre Ağ Test Cihazı ( IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS /SDI )</b> 7" TFT Dokunmatik Ekran (1920 * 1200) ,HDMI Giriş / Çıkışı Destekler , , 8GB Dahili Hafıza,32GB SD Kart desteği, Onvif Protokol Üzerinden IP Yapılandırma, HDCVI / AHD / TVI / Analog Erişim, PTZ Kontrol, 1xRS485, 2xBNC, 1xSes, 1xUSB, 1xReset, 2xRJ-45 (1000M), TDR ağ kablosu testi, PoE Test, Network Bağlantı Testi, Video Ekran Görüntüsü, Video Kayıt ve Oynatma, PoE Midspan ile PoE Güç Girişi, PoE Desteği/DC12V 2Ah Güç Çıkışı ve USB5V 2A güç;10 Saate Kadar Kullanım,37 Wh büyük kapasiteli polimer lityum iyon pil	<b>2.200</b>
<b>5,8G Wireless Aktarım Cihazları</b>			
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	<b>LİSTE \$</b>
	 <b>PFM881</b>	<b>5.8G Kablosuz Dış Ortam Video Aktarım Cihazı</b> 5G Modu 4920~6100Mhz, IEEE802.11 a/n, Eşdeğer Çıkış Gücü: +27dBm, SRRC, 1xPoE RJ45, 15KV ESD Yıldırım Koruma Standartı, Oto. Yeniden Başlama, Kablosuz İ.Mesafesi: <b>Maks. 40Mbps@3km</b> , Endüstriyel Tasarım -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, Çoklu Kanal Seçeneği: 5M/10M/20M/40M, <b>15dBi Harici Anten</b>	<b>420</b>
	 <b>PFM880</b>	<b>5.8G Kablosuz Dış Ortam Video Aktarım Cihazı</b> 5G Modu 4920~6100Mhz, IEEE802.11 a/n, Eşdeğer Çıkış Gücü: +23dBm, SRRC, 1xPoE RJ45, 1xLAN RJ45, 15KV ESD Yıldırım Koruma Standartı, Oto. Yeniden Başlama, Kablosuz İ.Mesafesi: <b>Maks. 30Mbps@5km</b> , Endüstriyel Tasarım -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, Çoklu Kanal Seçeneği: 5M/10M/20M/40M, <b>16dBi Dahili Anten</b>	<b>1.680</b>
	 <b>PFM885-I</b>	<b>Indoor 2.4G Wireless Asansör AP</b> 2.4G Modu 2412~2472MH,IEEE802.11 b/g/n, Çıkış Gücü: 27dBm, dahili anten: 6dBi , <b>İletim Mesafesi: 500m</b> , -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 300Mbps kablosuz hız , 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.25A), DC 12V güç ,8W güç tüketimi, boyut 150 mm x 150 mm x 32 mm, ağırlık : 0.5 kg, <b>IP41</b>	<b>420</b>
	 <b>PFM886-10</b>	<b>Outdoor 5G Wireless video iletim cihazı</b> 5G Modu 5745~5825MHz,IEEE802.11 a/n/ac, Çıkış Gücü: 27dBm, dahili anten: 25dBi , İletim Mesafesi: 0-10km, -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 867Mbps kablosuz hız , 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.5A), 15W güç tüketimi, boyut 372mm x 372mm x 95mm, ağırlık : 2.8 kg, <b>IP66</b>	<b>1.360</b>
	 <b>PFM886-20</b>	<b>Outdoor 5G Wireless video iletim cihazı</b> 5G Modu 5745~5825MHz,IEEE802.11 a/n/ac, Çıkış Gücü: 27dBm, harici anten: 29dBi , İletim Mesafesi: 0-20km, -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 867Mbps kablosuz hız , 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.5A), 15W güç tüketimi, ekipman boyut 265 x 265 x 47.5 mm, anten boyutu:φ600m, Anten ağırlık : 6.15 kg, donanım ağırlığı 2.4kg, <b>IP66</b>	<b>2.040</b>

## GENEL ŞARTLAR

1. Fiyatlara KDV Dahil değildir.
2. Fiyatlarımız USD olarak verilmiş olup, Satış tarihinde Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden faturalandırılır.
3. Ödeme alınmadan malzeme çıkışı ve sevkiyat yapılmaz.
4. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
5. Kayıt cihazlarında HDD yoktur.
6. Box Kameralara Lens dahil değildir
7. Okisan fiyat Listesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
8. Ürünlerle ilgili detayları [www.okisan.com](http://www.okisan.com) da bulabilirsiniz.